

## SB 18 LTX BL I (602360650) Akku-Schlagbohrschrauber 18V 2x5.2Ah Li-Power; Ladegerät ASC 55; metaBOX 145 L

Bestell-Nr. 602360650 EAN 4061792187863



Abbildung stellvertretend
















- Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes, feinfühliges Arbeiten
- Elektronische Sicherheitsabschaltung; kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers für hohen Anwenderschutz
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

www.metabo.com 1/2



Technische Werte	
Kennwerte	
Art des Akkupacks	Li-Power
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2 x 5.2 Ah
Max. Drehmoment weich	65 Nm
Impulsmoment	65 Nm
Max. Drehmoment hart	130 Nm
Einstellbares Drehmoment	1 - 20 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Weichholz	68 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 550 / 0 - 2000 /min
Max. Schlagzahl	38000 /min
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.8 / 4 kg
Gewicht mit Akkupack	2.5 kg
Vibration	
Bohren Metall	2.6 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheit K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Schlagbohren Beton	16.5 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheit K	1.7 m/s <sup>2</sup>
Geräuschemission	
Schalldruckpegel	92 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	103 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

## Lieferumfang

Schnellspannbohrfutter Zusatzhandgriff Gürtelhaken und Bitdepot

2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah)

Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"

metaBOX 145 L

www.metabo.com 2/2