

## Produktdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke	KKT Kolbe	
Modellkennung	CUBE60FB	
Jährlicher Energieverbrauch	(AEC hood)	20,2
Energieeffizienzklasse		A+++
Fluiddynamische Effizienz	(FDE hood)	42,7
Fluiddynamische Effizienzklasse		A
Beleuchtungseffizienz	(LE hood)	22 Lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse		B
Fettabzscheidegrad	(GFE hood)	61,2 %
Fettabzscheidegradklasse		E
Luftstrom (minimale Stufe im Normalbetrieb)		271,6 m³/h
Luftstrom (maximale Stufe im Normalbetrieb)		547,1 m³/h
Luftstrom (Intensivstufe)		763,9 m³/h
Luftschallemissionen (minimale Stufe im Normalbetrieb)		44 dB
Luftschallemissionen (maximale Stufe im Normalbetrieb)		62 dB
Luftschallemissionen (Intensivstufe)		68 dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	(P 0)	0,49 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	(P S)	1,2 W
<b>Weitere Angaben</b>		
Funkemissionen		+20dBm
Automatische Stufenreduzierung nach Zeit		
von BOOST (9) auf 8		5 Minuten

## Produktinformationen gemäß Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke	KKT Kolbe	
Modellkennung	CUBE60FB	
Jährlicher Energieverbrauch	(AEC hood)	20,2
Zeitverlängerungsfaktor	(f)	0,5
Fluiddynamische Effizienz	(FDE hood)	42,7
Energieeffizienzindex	(EEI hood)	28,8
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	(Q bep)	332,1 m³/h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt	(P bep)	445 Pa
Maximaler Luftstrom	(Q max)	763,9 m³/h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	(W bep)	96,1 W
Nennleistung des Beleuchtungssystems	(W l)	3,6 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche	(E middle)	79 Lux
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	(P 0)	0,49 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	(P S)	1,2 W
Schallleistungspegel	(L wa)	62 dB
<b>Weitere Angaben</b>		
Funkemissionen		+20dBm
Automatische Stufenreduzierung nach Zeit		
von BOOST (9) auf 8		5 Minuten

26.09.2025

KKT Kolbe Küchentechnik GmbH & Co. KG, Ohmstraße 17, D-96175 Pettstadt, Germany  
[www.kolbe.de](http://www.kolbe.de)