

RLC-542WA-IP-Kamera-Spezifikationen		
	Modell	RLC-542WA
Video & Audio	Bildsensor	1/2.7" CMOS Sensor
	Videoauflösung	Standard: 2560 x 1920 (5,0 Megapixels) bei 30 fps
	Objektiv	f=2.7-13.5mm F=1.6-3.3
	Optischer Zoom	5X
	Videokomprimierung	H.264
	Blickwinkel	Horizontal: 96° - 27°
		Vertikal: 69° - 21°
	Tag-/Nacht-Modus	Automatische Umschaltung
	Nachtsicht	Bis zu 30 Meter (100 ft) (LED: 24 Stück/14 mil/850 nm)
	Audio	Audioaufzeichnung
DC Strom	DC 12.0V 1A, <12W	
Schnittstelle	Strom	DC Stromeingang
	System	Reset-Taste
	Ethernet	1 x 10M/100Mbps RJ45
	Speicherung	MicroSD-Kartenslot (Max. 256GB)
	Audio	Eingebautes Mikrofon
Software & Funktion	Bildfrequenz	Mainstream: 2fps - 30fps (standard: 20fps)
		Substream: 4fps - 15fps (standard: 10fps)
	Birate	Mainstream: 1024Kbps -8192Kbps (standard: 4096Kbps)
		Substream: 64Kbps - 512Kbps (standard: 256Kbps)
	Browser	IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Smarte Alarmer	Bewegungs-/Personen-/Autoerkennung
	Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaktivierte (standard), 24/7 kontinuierliche oder geplante Aufzeichnung
	Protokoll & Standard	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream)
Arbeitet mit	Google Assistant	
WLAN	WLAN-Standard	IEEE 802.11a/b/g/n
	Betriebsfrequenz	2,4 GHz / 5 GHz
	WLAN-Sicherheit	WPA-PSK / WPA2-PSK
Arbeitsumgebung	Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C - +55°C (14°F - 131°F)
	Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% - 90%
	Wetterfest	IP66
Größe & Gewicht	Dimensionen	Ø 133 x 100,25 mm
	Gewicht	704 g
Garantie	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für support besuchen Sie bitte: https://support.reolink.com/hc/en-us/