

Produktdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke	KKT Kolbe
Modellkennung	IND600DRAFT
Jährlicher Energieverbrauch (AEC hood)	12,6
Energieeffizienzklasse	A++
Fluiddynamische Effizienz (FDE hood)	31,1
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz (LE hood)	-
Beleuchtungseffizienzklasse	-
Fettabscheidegrad (GFE hood)	90,8 %
Fettabscheidegradklasse	B
Luftstrom (minimale Stufe im Normalbetrieb)	245,3 m ³ /h
Luftstrom (maximale Stufe im Normalbetrieb)	464 m ³ /h
Luftstrom (Intensivstufe)	496,6 m ³ /h
Luftschallemissionen (minimale Stufe im Normalbetrieb)	52 dB
Luftschallemissionen (maximale Stufe im Normalbetrieb)	61 dB
Luftschallemissionen (Intensivstufe)	65 dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P 0)	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P S)	0,4 W

11.03.2025

KKT Kolbe Küchentechnik GmbH & Co. KG, Ohmstraße 17, D-96175 Pettstadt, Germany

www.kolbe.de

Produktinformationen gemäß Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke		KKT Kolbe
Modellkennung		IND600DRAFT
Jährlicher Energieverbrauch	(AEC hood)	12,6
Zeitverlängerungsfaktor	(f)	0,9
Fluiddynamische Effizienz	(FDE hood)	31,1
Energieeffizienzindex	(EEI hood)	34,6
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	(Q bep)	237,1 m ³ /h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt	(P bep)	181 Pa
Maximaler Luftstrom	(Q max)	638,4 m ³ /h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	(W bep)	38,3 W
Nennleistung des Beleuchtungssystems	(W I)	-
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche	(E middle)	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	(P 0)	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	(P S)	0,4 W
Schallleistungspegel	(L wa)	61 dB

11.03.2025

KKT Kolbe Küchentechnik GmbH & Co. KG, Ohmstraße 17, D-96175 Pettstadt, Germany
www.kolbe.de

Produktdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke: KKT Kolbe						
Modellkennung: IND600DRAFT						
Art der Kochmulde: Elektro						
Anzahl der Kochzonen: 4						
<table border="1"><tr><td>A</td><td rowspan="2">C</td></tr><tr><td>B</td></tr></table>		A	C	B	A	B
A	C					
B						
Heiztechnik	Heizspirale	Heizspirale	Heizspirale			
Größe der Kochzone		Ø 15 cm	L: 383 mm B: 210 mm			
Energieverbrauch EC electric cooking	176,3 Wh/kg	184,5 Wh/kg	181,2 Wh/kg			
Energieverbrauch der Kochmulde (EC electric hob): 180,7 Wh/kg						

Mess- und Berechnungsmethoden: EN 60350-2:2018

Produktinformationen gemäß Verordnung (EU) 2023/826

Model	IND600DRAFT
Ausgeschalteter Zustand	0,40 W
Bereitschaftszustand (Reaktivierung)	-
Bereitschaftszustand (Information)	-
Netzwerkfähig (vernetztes Gerät)	nein
Automatischer Wechsel in den Aus-Zustand	20 Minuten
Messmethode	EN 50564:2011
Umgebungstemperatur (°C)	22,5 °C
Stromversorgung	230 V; 50 Hz
THD der Stromversorgung	0,88%
Bestimmungsmethode	Durchschnitt
Programmierung des Geräts	Aus-Zustand

01.03.2025

KKT Kolbe Küchentechnik GmbH & Co. KG, Ohmstraße 17, D-96175 Pettstadt, Germany

www.kolbe.de