

RLC-820A-IP-Kamera-Spezifikationen

	Modell	RLC-820A	
Video & Audio	Bildsensor	1/2.49" CMOS Sensor	
	Auflösung	3840 x 2160 (8,0 Megapixel) bei 25 FPS	
	Objektiv	f=4,0 mm Fixfokus; F=2,0, mit IR Cut	
	Kompression	H.265	
	Sichtwinkel	Horizontal:	87°
		Vertikal:	44°
	Tag-/Nacht-Modus	Automatische Umschaltung	
	Nachtsicht	Bis zu 30m (LED: 18/14mil/850nm)	
Strom	Audio	Audio-Aufzeichnung	
	PoE	IEEE 802.3af, 48V Active	
	DC Strom	DC 12.0V 1A, <12W	
Schnittstelle	Strom	DC Stromeingang	
	System	Reset-Taste	
	Ethernet	1 * 10 M/100 Mbps RJ45	
	Speicherung	MicroSD-Kartenslot (bis zu 256GB unterstützt)	
	Audio	Eingebautes Mikrofon	
Software & Funktion	Bildfrequenz	Mainstream: 2fps - 25fps (standard: 25fps); Substream: 4fps - 15fps (standard: 10fps)	
	Bitrate	Mainstream: 1024Kbps - 8192Kbps (standard: 6144Kbps); Substream: 64Kbps - 512Kbps (standard: 256Kbps)	
	Browser	IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari	
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android	
	Alarmer	Bewegungserkennung/Personenerkennung/Autoerkennung	
	Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaufnahme; Aufnahme-Zeitplan; 24/7 Aufnahme	
	Protokoll & Standard	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P	
	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream).	
Arbeitsumgebung	Smart Home	Google Assistant	
	Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C - +55°C (14°F - 131°F)	
	Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% - 90%	
Größe & Gewicht	Wetterfest	IP66	
	Dimensionen	Ø105 x 93mm	
Garantie	Gewicht	467.5g	
	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für support besuchen Sie bitte: https://support.reolink.com/hc/en-us/	