

Angaben / Information 65/2014

Warenzeichen des Lieferanten: Klarstein

Modellkennung des Lieferanten: 10034258; 10034259; 10034260; 10034261

Bezeichnung	Symbol	Wert	Einheit
Jährlicher Energieverbrauch	AEC hood	25,9	kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse		B	
fluiddynamische Effizienz	FDE hood	13,5	
Klasse für die fluiddynamische Effizienz		D	
Beleuchtungseffizienz	LE hood	54	lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse		A	
Fettschneidegrad	GFE hood	73,2	%
Klasse für den Fettschneidegrad		D	
Luftstrom bei minimaler und bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb, ausgenommen den Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe		181,6 / 306,1	m³/h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe		-	m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen bei minimaler und maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb		54/65	dB
A-bewertete Luftschallemissionen im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe		-	dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	P ₀	-	W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P _s	0,49	W

supplier's trade mark: Klarstein

supplier's model identifier: 10034258; 10034259; 10034260; 10034261

Description	Symbol	Value	Unit
Annual Energy Consumption	AEC hood	25,9	kWh/a
Energy Efficiency class		B	
Fluid Dynamic Efficiency	FDE hood	13,5	
Fluid Dynamic Efficiency class		D	
Lighting Efficiency	LE hood	54	lux/W
Lighting Efficiency class		A	
Grease Filtering Efficiency	GFE hood	73,2	%
Grease Filtering Efficiency class		D	
air flow at minimum and maximum speed in normal use, intensive or boost excluded		181,6 / 306,1	m³/h
air flow at intensive or boost setting		-	m³/h
airborne acoustical A-weighted sound power emissions at minimum and maximum speed available in normal use		54/65	dB
airborne acoustical A-weighted sound power emissions at intensive or boost setting		-	dB
power consumption in off mode	P ₀	-	W
power consumption in standby mode	P _s	0,49	W

Angaben / Information 66/2014

Modellkennung	Symbol	Wert	Einheit
10034258; 10034259; 10034260; 10034261			
Jährlicher Energieverbrauch	AEC _{hood}	25,9	kWh/Jahr
Zeitverlängerungsfaktor	f	1,5	
Fluiddynamische Effizienz	FDE _{hood}	13,5	
Energieeffizienzindex	EEl _{hood}	63	
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	Q _{BEP}	156,2	m³/h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt	P _{BEP}	143	Pa
Maximaler Luftstrom	Q _{MAX}	306,1	m³/h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W _{BEP}	45,7	W
Nennleistung des Beleuchtungssystems	W _L	1,3	W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	E _{middle}	70	Lux
Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P _s	0,49	W
Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	P ₀	-	W
Schallleistungspegel	L _{WA}	65	dB

Model identification	Symbol	Value	Unit
10034258; 10034259; 10034260; 10034261			
Annual Energy Consumption	AEC _{hood}	25,9	kWh/a
Time increase factor	f	1,5	
Fluid Dynamic Efficiency	FDE _{hood}	13,5	
Energy Efficiency Index	EEl _{hood}	63	
Measured air flow rate at best efficiency point	Q _{BEP}	156,2	m³/h
Measured air pressure at best efficiency point	P _{BEP}	143	Pa
Maximum air flow	Q _{MAX}	306,1	m³/h
Measured electric power input at best efficiency point	W _{BEP}	45,7	W
Nominal power of the lighting system	W _L	1,3	W
Average illumination of the lighting system on the cooking surface	E _{middle}	70	Lux
Measured power consumption in standby mode	P _s	0,49	W
Measured power consumption off mode	P ₀	-	W
Sound power level	L _{WA}	65	dB