

# Einlasswickler wechseln



## Warnhinweis

- **Arbeitshandschuhe verwenden, um Verletzungen zu vermeiden**
- **Sicherung an der Dose des Einlasswicklers bei Gurtbandentnahme beachten**
- **Besondere Vorsicht wegen vorgespannter Feder am Wickler**
- Den passenden Lochabstand vor Montage ermitteln
- Unsere Größen: 105, 135, 160, 185, 215, 260 mm

## GUT ZU WISSEN

### Was ist die Besonderheit eines Einlasswicklers?

Im Gegensatz zu oberflächenmontierten Gurtwicklern, die sichtbar an der Wand angebracht sind, werden Einlassgurtwickler in das Mauerwerk bzw. die Wand montiert. Sie sind dadurch nahezu unsichtbar und beeinträchtigen den ästhetischen Gesamteindruck des Raumes nicht. Sie eignen sich besonders für den Einsatz in Neubauten, da für die Montage ein entsprechender Mauerkasten vorhanden sein muss. Indem der Wickelmechanismus hinter der Wand versteckt wird, bleibt mehr Raum für andere Elemente wie Bilderrahmen oder Regale – das schafft Ordnung und lässt Ihr Zuhause aufgeräumter wirken.

## GUT ZU WISSEN

### Welcher Lochabstand ist der Richtige?

Der Lochabstand für einen Unterputzgurtwickler ist ein entscheidender Faktor, um sicherzustellen, dass die Installation reibungslos und stabil verläuft. Es sind verschiedene Aspekte zu beachten, um den passenden Abstand zu ermitteln.

Messen Sie den Lochabstand des bestehenden Gurtwicklers oder den Lochabstand Ihres Mauerwerkkastens, der in der Wand eingelassen ist. Prüfen Sie, ob dieser mit dem neuen Modell übereinstimmt. Beachten Sie auch die Ausführung des alten Systems, da einige Gurtwickler speziell für bestimmte Mauerkästen ausgelegt sind.

## LOS GEHT'S

# Was ist vor dem Austausch eines Einlasswicklers zu beachten?

Der Austausch eines Gurtwicklers erfordert einige Vorbereitungen, um sicherzustellen, dass der Wechsel reibungslos verläuft. Hier sind einige wichtige Punkte, die vor dem Austausch eines Rolladenwickler Unterputz beachtet werden sollten:

- Messen Sie den Lochabstand des bestehenden Gurtwicklers und prüfen Sie, ob er mit dem neuen Modell übereinstimmt.
- Überprüfen Sie den Zustand des bestehenden Gurtwicklers und des Gurts. Wenn der Gurt abgenutzt oder beschädigt ist, sollte Sie möglicherweise gleichzeitig auch den Unterputz Rolladengurt wechseln. Wie Sie einen Rollladengurt einfach wechseln können, finden Sie in dieser Anleitung.
- Bereiten Sie den Zugang zum Rollladenkasten vor. Je nach Ausführung befindet sich der Revisionsdeckel innen stirnseitig oder innen unten am Rollladenkasten. Dieser kann geklippt oder verschraubt befestigt sein. Gegebenenfalls muss, sofern überstrapaziert, die Tapete entfernt werden.
- Stellen Sie sicher, dass alle notwendigen Werkzeuge und Materialien für den Austausch vorhanden sind. (Schraubendreher, Arbeitshandschuhe, Cuttermesser, ...)

Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie sicherstellen, dass der Austausch des Gurtwicklers effizient und ordnungsgemäß durchgeführt wird. Denken Sie daran, immer vorsichtig zu sein und alle Sicherheitsvorkehrungen zu beachten. Falls Sie sich unsicher sind oder größere Probleme auftreten sollten, zögern Sie nicht einen Fachmann hinzuzuziehen – es geht schließlich um Ihre Sicherheit.

## SCHRITT 1.

# Rollladen herunterlassen und Einlasswickler entnehmen

Lassen Sie zunächst den Rollladen vollständig herunter, **um sicherzustellen, dass der Rollladenpanzer nicht plötzlich herunterfällt**. Alternativ können Sie aber auch den Rollladenpanzer mit einer Schraubzwinde oder einem Keil sichern. Montieren Sie beide Befestigungsschrauben vom Einlasswickler ab und entnehmen Sie diesen aus dem Mauerwerk.



**1.** Schrauben Sie die Abdeckplatte ab



**2.** Entfernen Sie den Einlasswickler

## SCHRITT 2.

### Rollladengurt vom Einlasswickler entfernen

Wickeln Sie nun den Rollladengurt von der Feder / Wickeldose bis zum Anschlag ab und **drücken Sie danach unbedingt die Sicherung mit Hilfe eines Schraubenziehers aus der Dose heraus.** Ohne das Auslösen der Sicherung kann die Feder die Wickeldose in eine schnelle Drehbewegung versetzen, wodurch eine hohe Verletzungsgefahr entstehen könnte. Erst nach dem Lösen der Sicherung können Sie den Rollladengurt vollständig vom Einlasswickler entnehmen.



**3.** Rollladengurt herausziehen



**4.** Sicherung herausdrücken

**SCHRITT 3.****Gurtwickler austauschen und Rollladengurt einfädeln**

Im Anschluss können Sie den alte Einlasswickler mit dem neuen Gurtwickler Unterputz wechseln. Haken Sie das Gurtband an die Gurtrolle ein und lösen Sie die Sicherung vorsichtig aus. Sie können nun den Rollladengurt sorgsam auf die neue Rolle aufwickeln.

**5.** Rollladengurt entfernen**6.** Einlasswickler austauschen**Achtung**

Den Rollladengurt immer zuerst an der Gurtwickler-Dose befestigen und danach den Sicherheitshaken eindrücken. Es besteht erhöhte Verletzungsgefahr, da die Dose in eine schnelle Drehbewegung versetzt wird.

**SCHRITT 4.**

## Einlasswickler mit neuer Abdeckplatte montieren und Testlauf

Der fertig aufgewickelte Gurtwickler Unterputz kann nun wieder in den in der Wand befindlichen Mauerkasten eingesetzt und verschraubt werden. Nutzen Sie dafür am besten die abmontierten Befestigungsschrauben des alten Wicklers und testen Sie das Ergebnis durch Hoch- und Herunterlassen des Rollladens.

**7.** Einlasswickler montieren**8.** Testlauf

**Für weitere Informationen & Fragen kontaktieren Sie uns gerne direkt unter:**

TKF Handel & Marketing GmbH  
Mergenthalerallee 15-21  
65760 Eschborn

E-Mail: [hello@bauheld-shop.de](mailto:hello@bauheld-shop.de)