

Autarkes Kochfeld



HII 64500 UFTX

EAN: 8690842394225

Notizen

Autarkes Flexinduktionskochfeld
Slide Touch Sensortasten
Timer und Signalruf
Kindersicherung

Hightech in Formvollendung: Mit dem 60 cm breiten Induktionskochfeld HII 64500 UFTX wird punktgenau nur dann geheizt, wenn ein Topf auf dem Herd steht und auch nur dort wo er steht. Für mehr Flexibilität können die beiden linken Kochzonen zu einer großen Kochzone zusammengeschlossen werden. Kindersicherung, Restwärmeanzeige, Slide Touch Sensortasten und digitale Kochstufenanzeige sorgen für absolute Sicherheit und einfache Bedienung des Induktionskochfelds. Die Stop&Go-Funktion ermöglicht Ihnen mit nur einem Tastendruck, alle Kochzonen während des Betriebs auszuschalten und mit den gleichen Einstellungen wieder einzuschalten.

Allgemein:

Typ: Induktionskochfeld

Einbau-Gerät: Ja

Anzahl Kochzonen: 4 Induktion

Steuerung: Slide Touch Sensortasten

Betriebsanzeige: Ja

Digitale Anzeige der Kochstufe: Ja

Timer: Ja

Sicherheitsabschaltung (gegen zu langen

Dauerbetrieb): Ja

Glas-Inlay: Nein

Rahmen: Edelstahlrahmen

Kochstufen je Zone: 19

Anschlusskabel: Ja

Restwärmeanzeige: Ja

Booster-Funktion Schnellaufheizung: Ja

Kindersicherung: Ja

Überlaufschutz: Ja

Tastensperre: Ja

Reinigungsschaber: Nein

Autarkes Kochfeld

Power Management: Ja

Memory-Funktion: Ja

Slide&Cook: Nein

Stop&Go: Ja

Geeignet für flächenbündigen Einbau: Nein

Automatikprogramme: Nein

Farbe LED (Display): rot

Geeignet für Power-Splitter: Nein

FlexInduktion: Ja

EasyFit: Ja

Automatische Topferkennung: Ja

Induktion: Ja

Kochzonen:

Kochzonen Anzahl: 4 Induktionskochzonen

Vorne links: 180 mm – 2200 W/3100 W (Booster)

Hinten links: 180 mm – 2200 W/3100 W (Booster)

Vorne rechts: 145 mm – 1500 W/2200 W (Booster)

Hinten rechts: 210 mm – 2400 W/3700 W (Booster)

Technische Daten

Max. Stromstärke (A):

Frequenz (Hz): 50-60

Spannung (V): 220-240, 380-415

Anschlusswert (W): 7400

Anschluss: Kabel, Herdsteckdose

Kabellänge (cm): 140

Maße und Gewicht

Unverpackt

Höhe (mm): 48

Tiefe (mm): 510

Breite (mm): 580

Gewicht (kg): 10,8

Verpackt

Höhe (mm): 125

Tiefe (mm): 555

Breite (mm): 655

Gewicht (kg): 12

Einbau

Nischenmaß (BxT in mm): 560 x 490