

**SXE 150-2.5 BL Set (691037000) Exzentrerschleifer
MetaLoc; mit Metaloc Schleifmittel-Set "multi-hole", 150 mm, für Holz und Metall**

Bestell-Nr. 691037000
EAN 4007430325464



Abbildung stellvertretend



- Extrem leichter und flacher Exzentrerschleifer mit symmetrischer Bauform für einfachen Handwechsel oder beidhändige Bedienung
- Schwingkreis 2,5 mm für höchste Oberflächenqualität bei guter Abtragsleistung
- Rutschfester Paddle-Schalter mit Totmannfunktion für sicheres Starten und wahlweise auch Steuern der Drehzahl
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Schleifen mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Elektronische Voreinstellung des gewünschten Drehzahlbereichs
- Sanftanlauf minimiert Oberflächenfehler beim Aufsetzen
- Einzigartiger Brushless-Motor für höchste Effizienz beim Schleifen auch im Dauerbetrieb
- Geringe Vibrationen für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Separater Hauptschalter schützt vor ungewolltem Starten
- Motor- und Tellerbremse ermöglicht schnelles Ablegen der Maschine
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
- Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels
- Zum Arbeiten mit 125-mm-Schleifblättern kann der Schleifteller "multi-hole" Ø 125 mm verwendet werden (Zubehör 630264000)
- Servicefreundlich durch austauschbares Kabel

Technische Werte**Kennwerte**

Durchmesser des Stütztellers	150 mm
Leerlaufdrehzahl	4000 - 10000 /min
Nennaufnahmeleistung	350 W
Drehzahl bei Nennlast	10000 /min
Schwingkreis	2.5 mm
Gewicht ohne Netzkabel	1 kg
Kabellänge	4.3 m

Vibration

Oberfläche schleifen	2.4 m/s ²
----------------------	----------------------

Geräuschemission

Schalldruckpegel	71 dB(A)
Schalleistungspegel (LwA)	82 dB(A)
Messunsicherheit K	2 dB(A)

Lieferumfang

Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung
Maulschlüssel
MetaLoc Koffer
Metaloc Schleifmittel-Set "multi-hole" für Holz und Metall (Ø 150 mm)