

Multi Battery LED Akku Teleskop Arbeitsstrahler 6050 MA, 7700 lm, IP54

Maximale Flexibilität. Volle Kompatibilität mit den führenden Akku-Technologien.



brennenstuhl®
MULTI BATTERY
18V-SYSTEM

AMP Share
Powered by **BOSCH**

GERMAN INNOVATION AWARD '22 GOLD

ENGINEERED IN GERMANY

BGI 608 K2



Artikelnummer 1173700004
EAN 4007123681389

BESCHREIBUNG

- Kompatibel mit verschiedenen 18 V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der 11 Powertool-Hersteller: Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee und Würth.
- brennenstuhl® ist Teil von AMPShare - Powered by Bosch Professional: Die AMPShare Akku-Allianz ermöglicht die Verwendung der Brennenstuhl Arbeitsstrahler mit den 18 V Akkus von Bosch Professional.
- Arbeitsstrahler inklusive Schnittstellen Adapter für 5 Hersteller (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee).
- Mit ausziehbarem Teleskop und neigbarem Strahlerkopf.
- Kompakt und leicht zu transportieren - Stativleuchte lässt sich vollständig zusammenklappen.
- Flexibel einstellbar dank stabilem Stand mittels Dreifußes und höhenverstellbarem Teleskop (bis zu 1,40 m ausziehbar).
- Der neig- und drehbare Strahlerkopf sorgt für perfektes Flächenlicht.
- Mit Akku- und Schaltstufenanzeige.
- Abnehmbare Akku Schutzhaube.
- Schutzsystem für Power-Tool Akkus: Die eingesetzten Akkus sind vor Tiefenentladung und Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme) geschützt.
- Mit Ein/Aus Schalter, über welchen man zudem die 4 Schaltstufen (100 % - 75 % - 50 % - 25 % Licht) steuert.
- Inklusive praktischer Transporttasche.
- BGI608 K2: Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

Multi Battery LED Akku Teleskop Arbeitsstrahler 6050 MA, 7700 lm, IP54

Maximale Flexibilität. Volle Kompatibilität mit den führenden Akku-Technologien.



Artikelnummer 1173700004
EAN 4007123681389

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	7,700 lm	Akku-Spannung	18 V
Leistungsaufnahme	60 W	Min.-Max. Höhenverstellbar	183 cm
Lichtausbeute	128 lm/W	Schlagfestigkeit	IK08
Farbtemperatur	6,500 K	Schutzklasse	III
Farbwiedergabeindex	80-89 (Klasse 1B)	Schutzart (IP)	IP54
Nenneingangsspannung	18 V	Farbe	schwarz/grau

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	4.4 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	3.78 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	17,3 cm x 71 cm x 13,5 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	11,2 cm x 69,8 cm x 12,9 cm		

LIEFERUMFANG

Multi Battery LED Akku Teleskop Arbeitsstrahler 6050 MA, 6 Schnittstellen-Adapter, Transporttasche