



# AP-SCHALTERPROGRAMM IP44 AQUABASE GRAU STECKDOSE 2-FACH WAAGERECHT

STANDARD EVERFLOURISH, STECKDOSE 2-FACH AP, IP 44

Art. Nr.  
0008099409

EAN  
4004282498728

Typ  
EF602G

## SCHALTERPROGRAMME



- **KOMPLETT** - 2-fach Schutzkontakt-Steckdose waagrecht Aufputz-Feuchtraum Aquabase für die Anwendung im und rund ums Haus
- **FUNKTIONELL** - VDE geprüfte Steckdose mit schraubenlosen Anschlußklemmen für Leitungsquerschnitte bis 2,5mm<sup>2</sup>
- **SOLIDE** - stabiles und bruchfestes Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff mit Klappdeckel und biegsamer Tülle für eine einfache Leitungseinführung
- **PRAKTISCH** - Montage- und installationsfreundlich für die Basisinstallation oder einfache Nachrüstung Ihrer Elektroinstallation, unverdrahtet - zum Anschluß an einen oder zwei getrennte Stromkreise
- **SICHER** - geprüftes Qualitätsprodukt mit höchstem Anspruch an Beschaffenheit und Belastbarkeit, Technische Daten: 16 A 250 V-max. 3680 W, Schutzart IP44: geeignet für Innen & Außen

## ERP

### Artikelebene (M)

#### Kurzbezeichnung 40 Z

Standard Feuchtraum Steckdose 2-fach

#### HF & Kurz Bezeichnung

Standard EverFlourish, Steckdose 2-fach AP, IP 44 - Standard Feuchtraum Steckdose 2-fach

#### Beschreibung

Spritzwassergeschützte Aufputz-Schalterprogramm Schalter und Steckdosen für eine sichere und zuverlässige Elektroinstallation im und rund ums Haus. Die kompakte Bauform eignet sich für die Anwendung in Feuchträumen wie Waschküche oder Kellerraum und im Freien wie Terrasse und Balkon. Durch den Einsatz hochwertiger Materialien und einer sorgfältigen Verarbeitung, garantiert das bewährte Programm einen hohen Qualitätsanspruch und eine langlebige Nutzung. Selbstverständlich entsprechen die Gerätesockel den gültigen Normen und sind alle VDE-geprüft. Die montage- und installationsfreundlichen Aufputzgeräte eignen sich ideal für die Basisinstallation und die einfache Nachrüstung Ihrer Hauselektrik.

#### Kassenbon-Bezeichnung 1

Steckdose

#### Kassenbon-Bezeichnung 2

Feuchtraum

#### Kassenbon-Bezeichnung 3

Standard

#### Kassenbon-Bezeichnung 4

2-fach

#### Bereich

Schalterprogramme

#### Gruppe

Standard EverFlourish, FR, AP

#### Hauptfolge

Standard EverFlourish, Steckdose 2-fach AP, IP 44

#### HauptfolgelD

6511668

Artikelnummer	0008099409
Bezeichnung	Aquabase gr AP-St.2-f.wgr.
CodeT_Segmentgruppe	100 Installationsmaterial
CodeM_Mastergruppe	160 Feuchtraum-Schalterprogramme
Code1_Artikelhauptgruppe	142 FR AP Standard Gao
Materialnummer	71774REV
EAN-Nummer	4004282498728
EAN Code (Umkarton)	4006341131959
EAN Code Palette	
VE (Verpackungsmenge)	6

## TECHNIK

EF000003 Montageart	Aufputz
EF005474 IP-Schutzart	IP44
EF000025 Halogenfrei	Ja
EF002169 Werkstoff	Kunststoff
EF000139 Oberflächenschutz	unbehandelt
EF002442 Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
EF000074 Anzahl der Einheiten	2
EF001035 Textfeld/Beschriftungsfläche	Nein
EF001257 Werkstoffgüte	Thermoplast
EF023790 Antibakterielle Behandlung	Nein
EF006569 Ausführung der Oberfläche	matt
EF006243 Transparent	Nein
EF000117 Mit Klappdeckel	Ja
EF000010 Ausführung	Schutzkontaktsteckdose
EF003823 Aufdruck/Kennzeichnung	Schutzart (IP)
EF000001 Nennstrom	16.000 mA
EF001033 Schutzkontakt	Ja
EF009573 Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	2
EF000002 Nennspannung	250 V
EF001332 Überspannungsschutz	Nein
EF001333 Fehlerstromschutz	Nein
EF006571 Mit Feinsicherung	Nein
EF011998 Anzahl der aktiven Kontakte (rund)	4
EF011999 Anzahl der aktiven Kontakte (flach)	0
EF014925 Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
EF014926 Kompatibel mit Google Assistant	Nein
EF014927 Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
EF011072 IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein

EF000416 Frequenz	50 Hz
EF000124 Anschlussart	Schraubklemme
EF000198 Mit Signallampe	Nein
EF000351 Anzahl der Phasen	1
EF012000 Schutzleiterkontakt rund	Nein
EF009258 Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung	Nein
EF008814 Anzahl der Steckdosen schaltbar	0
EF000389 Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
EF015260 Metallicfarbe	Nein
EF000113 Abschließbar	Nein
EF001051 Auswurfmechanismus	Nein
EF001588 Isolierter Einbau	Nein
EF008861 Mit Funktionsbeleuchtung	Nein
EF008862 Mit Orientierungslicht	Nein
EF001334 Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung
EF000488 Mit Ein-/Ausschalter	Nein
EF006604 Mit Durchschleiffunktion	Ja
EF001331 Verdreher Zentraleinsatz	Nein
EFDE0005 Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)	Nein
Zeichnungsdoku_DateI	Zertifikate und Berichte
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Energieeffizienzpflicht	Nein
Volumen netto cm <sup>3</sup>	639
Länge netto mm	92 mm
Breite netto mm	127,5 mm
Höhe / Tiefe netto mm	54,5 mm
Gewicht netto gr	196 g
EVP Volumen	651 cm <sup>3</sup>
EVP Länge	89 mm
EVP Breite	133 mm
EVP Höhe	55 mm
EVP Gewicht	201 g
VE Volumen	5.409 cm <sup>3</sup>
VE Länge	390 mm
VE Breite	190 mm
VE Höhe	73 mm
VE Gewicht	1.341 g
Spaceman Volumen Einzelartikel cm <sup>3</sup>	645 cm <sup>3</sup>

<b>Spaceman Höhe Einzelartikel mm</b>	127 mm
<b>Spaceman Breite Einzelartikel mm</b>	91 mm
<b>Spaceman Tiefe Einzelartikel mm</b>	55 mm
<b>Spaceman Gewicht Einzelartikel</b>	202 g
<b>Ausgangsstoff für Explosivstoffe</b>	Nein
<b>Biozid</b>	Nein
<b>Gefahrstoff</b>	Nein
<b>Gefahrgut (J/N)</b>	Nein
<b>Sicherheitsdatenblatt (J/N)</b>	Nein
<b>Bauprodukt (J/N)</b>	Nein
<b>UN Nummer</b>	
<b>GG Versandart</b>	Keine
<b>Gefahrgutgruppe</b>	Keine
<b>Anzeigepflichtige Informationen</b>	Nein
<b>Volumen in cm<sup>3</sup></b>	639 cm <sup>3</sup>
<b>Gehäuse IP Schutzart</b>	IP54
<b>Länge x Breite netto in mm</b>	92x127,5 mm
<b>Abmessungen LxBxH/T netto</b>	92x127,5x54,5 mm
<b>RED-Produkt</b>	Nein