

Technisches Merkblatt
 Artikelnummer 1975

PUR H-280-Härter

Hochwertiges, lösemittelhaltiges Isocyanat



Lösemittel-
basiert



Für Innen




Verarbeitungs-
temperatur



Patentdisper-
ser verwenden



Frostfrei und
kühl lagern vor
Feuchtigkeit
schützen und
Gebinde
verschließen



Lagerdauer

Anwendungsbereiche

PUR H-280-Härter ist eine lichtechte Härterkomponente für unsere 2K PUR-Lacke. Diese Systeme sind auch für gebleichte Hölzer geeignet.

PUR H-280-Härter ist frei von aromatenhaltigen Lösemitteln.

Verarbeitung

PUR H-280-Härter ist im angegebenen Mischungsverhältnis dem Lack zuzugeben. Auf eine gute Mischung Lack/Härter ist zu achten.

Lieferform / Farbtöne

Lieferform

Weißblechgebinde 1 l, 2 l, 10 l

Produktkenndaten

Dichte:	1,026 g/cm ³ +/- 0,05 bei 20°C
Geruch:	charakteristisch
Flammpunkt:	ca. 27°C
Aussehen:	klar

Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.

Lagerung / Haltbarkeit

Im geschlossenen Originalgebinde trocken, kühl und vor Frost geschützt gelagert 6 Monate. Angebrochene Gebinde sind nach Gebrauch sofort gut zu verschließen und rasch zu verarbeiten. Direkte Wärmeeinstrahlung ist zu vermeiden.

Sicherheit / Regularien

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.