

brennenstuhl®

Multi Battery LED Hybrid Baustrahler 10050 MH, 12500 lm, IP55

Maximale Flexibilität. Volle Kompatibilität mit den führenden Akku-Technologien.



brennenstuhl®
MULTI BATTERY
18V-SYSTEM

AMP Share
Powered by BOSCH



GERMAN
INNOVATION
AWARD '22
GOLD

DESIGN PLUS
powered by: light+building
2022



Artikelnummer 1173700001
EAN 4007123681341

BESCHREIBUNG

- Kompatibel mit verschiedenen 18 V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der 11 Powertool-Hersteller: Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee und Würth.
- Arbeitsstrahler inklusive Schnittstellen Adapter für 5 Hersteller (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee).
- brennenstuhl® ist Teil von AMPShare - Powered by Bosch Professional: Die AMPShare Akku-Allianz ermöglicht die Verwendung der Brennenstuhl Arbeitsstrahler mit den 18 V Akkus von Bosch Professional.
- Mehr Flexibilität durch Hybridtechnik: Akku- und Netzbetrieb möglich, automatische Umschaltung von Netz auf Akku bei Stromausfall.
- Hybrid Arbeitsstrahler mit Plug-In-Kabelanschluss, 5 m abnehmbares Kabel H07RN-F2X1,0.
- Mit 4 Schaltstufen (100 % - 75 % - 50 % - 25 %), direkt volle Power beim Einschalten.
- Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus 12 min pro Ah.
- Akku-Zustandsanzeige für die Restenergie des eingesetzten Akkus, die Akkus sind extern zu laden.
- Schutzsystem für Powertool Akkus: Die eingesetzten Akkus sind vor Tiefenentladung und Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme) geschützt.
- Abnehmbare Akku Schutzhaube.
- LED Strahler mit Kippschutz, schützt Arbeitslicht und Gehäuse des Strahlers.
- Standfestes Gehäuse für eine sichere Nutzung.
- Ergonomischer Griff.
- Mit Ein/Aus Schalter.
- Stativmontage möglich.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

Multi Battery LED Hybrid Baustrahler 10050 MH, 12500 lm, IP55

Maximale Flexibilität. Volle Kompatibilität mit den führenden Akku-Technologien.



Artikelnummer 1173700001
EAN 4007123681341

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren	Lebensdauer	30,000 h
Lichtstrom	12,500 lm	Kabellänge	5 m
Leistungsaufnahme	100 W	Kabelbezeichnung	H07RN-F 2X1,0
Lichtausbeute	125 lm/W	Akku-Spannung	18 V
Energieeffizienzklasse		Schlagfestigkeit	IK08
Farbtemperatur	6,500 K	Schutzklasse	II
Farbwiedergabeindex	80-89 (Klasse 1B)	Schutzart (IP)	IP55
Min.-Max. Nenneingangsspannung	220 V - 240 V	Farbe	schwarz/grau

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	5.16 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	4.73 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	19 cm x 42 cm x 25,8 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	17,7 cm x 35,4 cm x 25,8 cm		

LIEFERUMFANG

Multi Battery LED Hybrid Baustrahler 10050 MH, 6 Schnittstellen-Adapter, Tasche für Adapter, 5m abnehmbares Kabel H07RN-F2X1,0