



Kettzugrollo

- Montageanleitung
- Kindersicherheitshinweis


Bitte lesen Sie vor Montage des Rollos diese Anleitung sorgfältig und komplett durch.

Für die Montage benötigen Sie: Wasserwaage, Kreuzschlitzschraubendreher, Bohrmaschine und Betonbohrer $\varnothing$ 6 mm. Das Befestigungsmaterial ist nur für Massivwände geeignet, bei anderen Wänden müssen Spezialdübel verwendet werden. Vor dem Bohren den Verlauf von Strom- und Wasserleitungen unbedingt überprüfen und berücksichtigen.

Beachten Sie bitte, dass die Auszugslänge der Rollos max. 180 cm beträgt.

Pflegehinweis: alle Rollos sind abwaschbar und knitterfrei

Schritt 1




Die Rolloträger unterscheiden sich durch die Aufnahme-
stifte des Rollos.

Rolloträger ① = Vierkantstift,


Rolloträger ② = Rundstift.

Beide Rolloträger sind für die Wand-, Decken- und Fensterflügelmontage konstruktiv ausgelegt.


Für die Bedienseite (Kettzug) benötigen Sie den Träger mit der Aufnahme für den Vierkantstift.



Optional ist eine Klemmträgermontage am Fensterflügel möglich. Die Klemmträger sind nicht im Lieferumfang enthalten.




Schritt 2



Montieren Sie zunächst die Seitenzugmechanik ③ und den Rollohalter ④ in die Rollowelle.

Bitte gewünschte Bedienseite beachten.

Schritt 3




Reißen Sie die Bohrung eines Rolloträgers an und befestigen Sie ihn. Markieren Sie den Sitz des zweiten Rolloträgers mit der Wasserwaage. Den genauen Abstand erreichen Sie, indem Sie das Rollo zunächst in den Rolloträger ① stecken und Rolloträger ② dann anreißen und befestigen können.

Achtung, wichtig !

Befestigung des Kettenstoppers.


Rollen Sie das Rollo nach der Montage so weit ab, dass sich noch mindestens eine Wicklung des Stoffes auf der Welle befindet. Setzen Sie anschließend den Kettenstopper 5 direkt unter das Getriebe auf den vorderen Teil der Kette, um zu verhindern, dass sich bei dem komplett ausgerollten Rollo der Stoff von der Welle löst.



WARNUNG

SICHERHEITSHINWEIS !


Kleine Kinder können durch Schlingen in Zugschnüren, Ketten, Gurten und innen befindlichen Schnüren zum Betätigen des Produktes stranguliert werden. Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten, um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden. Der Hals eines Kindes kann in Schnüre verwickelt werden. Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen. Schnüre dürfen nicht miteinander verknüpft werden. Es ist sicherzustellen, dass sich Schnüre nicht verwickeln und eine Schlinge bilden. Strangulationsgefahr für Kinder bei Sichtschutzartikeln mit Schnüren oder Ketten.




Sicherheitseinrichtung (wie z.B. Schnurhalter oder Kettenhalter)

Falls dieses System nicht eingebaut ist, können sich Kinder strangulieren. Die Anweisungen sind sorgfältig zu lesen und die Montage ist entsprechend durchzuführen. Dieses System ist stets zu verwenden, um Schnüre oder Ketten außerhalb der Reichweite von Kindern zu halten. Diese Sicherheitseinrichtung ist korrekt zu montieren, um die Strangulierung von Kindern zu vermeiden und den sicheren Betrieb des inneren Abschlusses zu ermöglichen. Bewahren Sie die Anweisungen als Informationsgrundlage für die Zukunft auf.

Optionale Montageanleitung für Kettenhalter



Montieren Sie den Schnur- oder Kettenhalter in einer Höhe, die außerhalb der Reichweite von Kindern unter 36 Monaten liegt genau nach Anweisung. Die Kette oder Schnur liegt im Sicherheitshaken, wird straff gespannt und max. 1m lang befestigt, so dass jederzeit eine sichere Bedienung möglich ist.



Sicherheitshinweis

Die Verwendung von Sicherheitseinrichtungen hilft dabei, das Strangulationsrisiko zu verringern, kann jedoch nicht als vollständig gegen Missbrauch gesichert angesehen werden. Kontrollieren Sie den Zustand der Vorrichtung, falls diese nicht regelmäßig verwendet wird. Falls die Vorrichtung defekt ist, muss sie ausgetauscht werden.

Warnhinweis:

Das Loslösen und Verschlucken von kleinen Teilen kann zum Erstickten des Kindes führen.