

Produktdatenblatt uvex 3 6872 1-3 S3 CI SRC

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth**

Allgemeine Merkmale	<ul style="list-style-type: none">• robuster, leichter und moderner S3-Sicherheitsstiefel mit extra breiter Passform• alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen• leichtgängiges und schmutzunempfindliches Schnürsystem
Schutzmerkmale	<ul style="list-style-type: none">• wasserabweisendes Leder mit uvex waterstop Technologie für sicheren Schutz gegen Spritzwasser• innovatives uvex bionom x Design bildet eine biomechanische Symbiose zwischen Fuß, Schuhoberteil, Sohle und Boden• extrem dämpfender Knöchelschaum uvex anklePro zum Schutz gegen schmerzhaftes Stoßeinwirkungen• arretierender Klemmhaken uvex lacelock für sicheren Halt und mehr Stabilität beim Schnüren• neuartige Sohlentechnologie uvex iPUREnrj mit besten Dämpfungseigenschaften im Vorfuß und der Ferse, guter Rückgabe der Auftrittsenergie über die gesamte Zwischensohle und optimale Stabilität durch den geschäumten Fersenkorb• durchtrittshemmende Stahlzwischensohle• 100% metallfreie uvex xenova-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend• Reflektierende Elemente für optimale Sichtbarkeit• Sicherer Stand auch auf Leitern dank des stabilisierenden Gelenkbereichs

	<ul style="list-style-type: none"> • Erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm 																
Komfortmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> • außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien • zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus wasserabweisendem Leder • auswechselbare, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung • weich gepolsterte Staublasche und Krageneinsatz aus perforiertem Leder 																
Laufsohle	<ul style="list-style-type: none"> • ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit grober, selbstreinigender Profilierung und sehr guter Rutschhemmung • extrem flexibel, hervorragende Dämpfung • öl- und benzinbeständig • kurzfristig hitzebeständig bis ca. +120°C 																
Zertifikate	<ul style="list-style-type: none"> • zertifiziert mit uvex medicare gemäß DGUV-Regel 112-191 für individuelle, orthopädische Einlagen und individuelle Veränderungen der Laufsohle, z.B. Laufsohlenerhöhungen, Innen- oder Außenranderhöhungen, Abrollhilfen sowie weitere Lösungen 																
Einsatzgebiete	<ul style="list-style-type: none"> • schwere Anwendung 																
Technische Daten	<p>uvex 3 Schnürstiefel S3 SRC</p> <table> <tr> <td>Art.-Nr.</td> <td>6572 1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Weite</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Größe</td> <td colspan="3">38-52</td> </tr> <tr> <td>Norm</td> <td colspan="3">EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC</td> </tr> </table>	Art.-Nr.	6572 1	2	3	Weite	10	11	12	Größe	38-52			Norm	EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC		
Art.-Nr.	6572 1	2	3														
Weite	10	11	12														
Größe	38-52																
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC																
Zubehör	<p><i>Auswechselbares uvex 3 Klimakomfortfußbett</i> (Artikelnr.: 9490 7-0)</p> <ul style="list-style-type: none"> • verbesserte, vollflächige Dämpfung des Fußes • hochatmungsaktive, feuchtigkeitsabsorbierende und schnell rüchtrocknende Materialien • Dämpfungszonen, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen • hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur • antistatische Ausstattung • unterstützt das Fußgewölbe <p><i>Schnürsenkel</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Schwarz (Artikelnr.: 9599.9 11) 																