


CEE 7/XVI

A60 | 100.0%


Φ: 300 lm



60 x 60 cm Φ: 300 lm

Em: 522 lx
Emax: 806 lx
Emin: 199 lx

= 50 cm



Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Sekundäre Spannung

Leistungsaufnahme

Sek. Leistungsaufnahme

Standby

Leistungsfaktor

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung/Direktanteil

Farbtoleranz

Entblendung

Schutzart/Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Gestänge

Gelenkentlastung

Netzanschlussleitung

Befestigung

Energieeffizienzklasse

EAN

Gewicht ohne/inkl. Verpackung

Abmessungen Verpackung LxBxH

Besonderheiten

LED-Modul

Elektronischer Steckertransformator

100 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

5 V

ca. 4 W

ca. 3,5 W

≤ 0,3 W

ca. 0,97

ca. 300 lm

ca. 96 lm/W

Neutralweiß

ca. 4.000 K

Ra ≥ 80

Direkt; ca. 100 %

< 3 SDCM

Optik

IP 20; II mit Steckernetzteil, III ohne Steckernetzteil

Stufenlos dimmbar;

Gleichspannungssteuerungssignal

Drucktaster

Kunststoff; Unbehandelt; Umbragrau

Polycarbonat (PC); Satine

Aluminiumprofil; Eloxiert; gerade; Titanium

Friktion

ca. 2,55 m; Netzstecker; CEE 7/XVI

Adapter (Zubehör); Tischklemme (Zubehör);

Tischfuß

E

4013330194222

ca. 1 kg; 1,9 kg

ca. 825 mm; 190 mm; 130 mm

Bedientaste im Leuchtenkopf

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.