

Technisches Datenblatt

FERTAN Konservierungswachs

Lieferbare Gebindegrößen, Bestellnummer und VPE

500 ml Aerosol
Art. Nr.: 29130 VPE 12

Liquidvariante auf Anfrage lieferbar.

Größere Gebinde für den industriellen Einsatz sind auf Anfrage lieferbar.

Beschreibung und Eigenschaften

Bei dem FERTAN Konservierungswachs handelt es sich um ein universales und transparentes Korrosionsschutzwachs auf Basis einer lösemittelhaltigen Wachsdispersion. Das Produkt dient als multifunktionale Konservierung oder Nachkonservierung von kompletten Karosserien bis hin zu Bauteilen, Motoren, Getrieben und Achsen. Hervorragend geeignet auch für verschiedenste Oberflächen und Anwendungen, wie Winterschutz, Transportschutz und Lagerungsschutz. Die Verträglichkeit mit Decklacken, Anbauteilen und anderen Materialien ist für jeden Anwendungsfall gesondert zu überprüfen.

Zur Entkonservierung bestens geeignet ist unser FERTAN Wachsentferner.

Produktmerkmale

- Universeller Korrosionsschutz
- Schnelle Trocknung
- Transparenter, grifffester (wachsartiger) Film
- Schützt vor aggressiven Medien wie Streusalz und Dünger
- Einfach Konservierung möglich

Technische Angaben

| | |
|--|--------------------|
| Aussehen Wirkstoff: | Weisse Flüssigkeit |
| Wirkstoffgehalt: | 10 ± 1 % |
| Treibgasanteil: | 38 ± 1 % |
| Flammpunkt (Treibgas) DIN EN ISO 2719 | < -60 °C |
| Tropfpunkt des Films (FK) DIN ISO 2176 | > 90 °C |

FERTAN GmbH

Saar-Lor-Lux Straße 14, 66115 Saarbrücken, Deutschland
Tel.: +49 (0) 681 710 46 Fax: +49 (0) 681 710 48
Mail: verkauf@fertan.com www.fertan.com

Technische Angaben

Freihallenbewitterung 3 Jahre
Salzsprühtest DIN EN ISO 9227
- bei 25 μ m Trockenschichtdicke mind. 120 h
- bei 50 μ m Trockenschichtdicke mind. 240 h

Verarbeitung

Vor Gebrauch schütteln. Sprühapplikation - Material und Untergrund benötigen zur guten Haftung eine Mindesttemperatur von +15°C.

Empfohlene Trockenschichtdicke: ca. 25 μ m.

Lagerbedingungen und Haltbarkeit

Bei Temperaturen von +10°C bis +30°C mind. 36 Monate.

Gefahr- und Sicherheitshinweis

Bitte beachten Sie vor Gebrauch die aufgedruckten Hinweise zu Sicherheit und Gefahr.

Das Sicherheitsdatenblatt können Sie gerne direkt bei uns anfordern.

WICHTIG!

FERTAN Konservierungswachs ist ein Produkt der FERTAN Korrosionsschutz Vertriebsgesellschaft mbH und es gelten ausschließlich deren allgemeine Geschäftsbedingungen. Diese übernimmt kein Gewähr für Produkteigenschaften und diese sind von jedem Anwender auf dessen Anforderungen zu prüfen. In diesem Merkblatt nicht enthaltenen Informationen dürfen den Anwender nicht dazu veranlassen das Produkt für spezielle Zwecke einzusetzen.

FERTAN GmbH

Saar-Lor-Lux Straße 14, 66115 Saarbrücken, Deutschland
Tel.: +49 (0) 681 710 46 Fax: +49 (0) 681 710 48
Mail: verkauf@fertan.com www.fertan.com