

Targo FLEX



**Flexibles Klebeband zum luftdichten Anschliessen
von Dampfbremsen/-sperrern und Windpapieren
an Durchdringungen**

nach DIN 4108/SIA 180



Dachfenster anschliessen



OSB-Platten
luftdicht abkleben



Dunstrohr-Durchdringung
schuppenförmig abkleben



Sparren-Durchdringung anschliessen

- ✗ extrem starke und alterungsbeständige Klebkraft – laborgeprüft und praxisbewährt
- ✗ hohe Nassfestigkeit – auch für Anwendungen im Fassadenbereich geeignet
- ✗ mit hochflexibler Hightechfolie – ideal für Rundungen, Kanten und leicht raue Oberflächen



Klebstoff:

- Extrem alterungsbeständiger Acrylat-Hochleistungsklebstoff

Trägermaterial:

- hochwertige, flexible Verbundfolie

Alterungsbeständigkeit:

TargoFLEX wurde unter Extrembedingungen auf Alterungsbeständigkeit geprüft. Die Resultate bürgen für höchste Ansprüche und Sicherheit:

- extrem hohe Klebkraft
- ausgezeichnete Beständigkeit gegen Versprödung
- hohe Resistenz bei Einwirkung von Feuchtigkeit

Verarbeitungstemperatur:

- ab -5 °C

Temperaturbeständigkeit:

- -40 °C bis +90 °C

Hinweise zur Verarbeitung:

- Die zu verklebenden Materialien sowie Untergründe müssen trocken, tragfähig sowie staub- und fettfrei sein

Achtung: TargoFLEX übernimmt die Funktion der Abdichtung und nicht die einer kraftschlüssigen Verbindung. Bahnen müssen deshalb zugfrei angeschlossen bzw. überlappt werden. Bei Gefahr von auftretenden Zugkräften unbedingt mechanisch sichern!

Dimensionen und Verpackung:

50 mm x 25 m	12 Rollen/Karton
60 mm x 25 m	10 Rollen/Karton
100 mm x 25 m	6 Rollen/Karton
150 mm x 25 m	4 Rollen/Karton
Liner mittig geschlitzt	

Targo-Klebertechnik im Überblick



		Acrylat-Klebebänder										Kartuschenkleber		Butylbänder		
		TargoRAPID	TargoFLEX	TargoULTRA	TargoBENDIX	TargoBENDIX UV	TargoTAC 2S	TargoWALLIT / WALLIT PLUS	TargoTAC FA	TargoTAC TX 30/30	TargoTAC TX 12/48	TargoFIX 1A	TargoFIX SK	TargoTAC BK315/315F/320	TargoELASTIC	TargoCREP TAPE
Abkleben auf Überlappungen		✓	✓	✓	✓	✓										
Abkleben zwischen Überlappungen							✓							✓		
Anschliessen an gerade Bauteile		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓				✓	✓
Anschliessen an gekrümmte Bauteile (Rohre usw.)			✓		✓	✓									✓	✓
Wandanschlüsse (mineralische Untergründe)								✓				✓	✓	✓P		
Geeignete Untergründe	Holz roh, trocken, staubfrei	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P
	Holz gehobelt, trocken, staubfrei	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓P	✓P	✓P
	Weiche Holzfaserplatten	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P
	Harte Holzwerkstoffplatten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓P	✓P	✓P
	Holz lackiert/Kunststoff-Bauteile	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓P	✓P	✓
	Beton, Mauerwerk, Putz		✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓				✓	✓	✓P		
	Gipskarton- und Gipsfaserplatten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓P	✓P	✓P
	Metalle, korrosionsgeschützt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geeignete Bahnen	Dampfbremsen und Dampfsperren bei Zwischensparrendämmung	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Dampfbremsen und Dampfsperren bei Aufsparrendämmung			✓	✓		✓					✓	✓	✓	✓	✓
	Unterdachbahnen (gilt nicht für Bitumen- und PVC-Bahnen)			✓	✓							✓		✓	✓	✓
	Winddichtungen bei geschlossener Fassade		✓	✓	✓	✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓
	Windichtung bei offener Fassade					✓						✓		✓	✓	✓

P mit TargoPRIMER W, TargoPRIMER M oder TargoPRIMER S vorprimern.

Hinweis: Die jeweiligen Produktdatenblätter und Verarbeitungshinweise sind bei der Produktauswahl zu berücksichtigen. Die hier gemachten Angaben können durch neue Entwicklungen oder Erkenntnisse ungültig werden. Verbindlich ist die jeweils aktuelle Version auf unserer Webseite www.targo-ag.ch.



...Preis/Leistung zählt

Targo Specialty Products AG

Brüelstrasse 23, CH-8932 Mettmenstetten
Tel. +41 (0)44 767 17 70
Fax +41 (0)44 767 17 77
info@targo-ag.ch / www.targo-ag.ch