

Sicherheitshinweise für Lackierpistole



Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch und halten Sie diese stets griffbereit!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

Die Lackierpistole dient zur Ausführung von präzisen Lackierarbeiten.

Allgemeine Sicherheitshinweise:

- Prüfen Sie das Lackierpistolen-Set vor Gebrauch auf Beschädigungen. Achten Sie darauf, dass das Lackierpistolen-Set vollständig und einwandfrei verarbeitet ist.
- Entfernen Sie vor Gebrauch alle Verpackungsmaterialien.
- Achten Sie darauf, dass alle Zubehörteile sicher montiert werden, um Beschädigung an dem Gerät zu vermeiden und ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen.
- Verwenden Sie das Lackierpistolen-Set nur, wenn sich dieses in einem einwandfreien Zustand befinden. Überprüfen Sie alle Schrauben und Abdeckungen sowie die Funktion von Hebel und Düsen vor der Verwendung.
- Machen Sie sich vor dem ersten Gebrauch der Lackierpistolen unbedingt mit der Bedienungsanleitung vertraut.
- Tragen Sie geeignete Schutzkleidung wie Atemschutzmaske, Schutzbrille und Handschuhe, um den Haut- und Augenkontakt mit Lacken zu vermeiden sowie das Einatmen von Dämpfen und/oder Sprühnebel zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass lange Haare gesichert sind und tragen Sie keinen Schmuck, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie niemals Sauerstoff, brennbare oder andere Gasflaschen als Druckquelle (Explosionsgefahr)!
- Verwenden Sie niemals homogenisierte Kohlenwasserstoff-Lösungsmittel, die mit Aluminium oder Zink reagieren können.
- Achten Sie bei dem Einsatz der Lackierpistole darauf, dass Sie sich in einem gut belüfteten Bereich befinden, um die Ansammlung von giftigen Dämpfen zu verhindern.
- Um Schäden und Verletzungen zu vermeiden, achten Sie beim Anschließen an die Druckluftquelle darauf, dass der Druck ordnungsgemäß eingestellt ist. Verwenden Sie niemals einen höheren Druck, als für die Lackierpistolen vom Hersteller angegeben ist.

Hersteller:
Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG
Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm
info@baumarktplus.de
www.baumarktplus.de

- Entfernen Sie die Lackierpistole vom Luftzufuhrschlauch bei Wartung, Nicht-Betrieb oder Not-Stopp.
- Die Lackierpistolen sollten nicht in der Nähe von offenen Flammen, Funken oder heißen Oberflächen verwendet werden, da Sprühmaterialien entflammbar sein könnten.
- Reinigen Sie die Lackierpistolen und das Zubehör nach jedem Gebrauch gründlich. Achten Sie insbesondere auf die Sauberkeit und Durchlässigkeit der Düsen.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Reinigungsmittel, um das Lackierpistolen-Set nach Gebrauch zu reinigen. Achten Sie darauf, dass beim Reinigen kein Druck auf den Lackierpistolen liegt und die Luftzufuhr getrennt ist.
- Führen Sie regelmäßig Wartungsarbeiten gemäß den Anweisungen des Herstellers durch, um eine sichere und einwandfreie Funktion des Lackierpistolen-Sets zu gewährleisten.
- Die Lackierpistolen dürfen niemals auf Menschen oder Tiere gerichtet werden, auch nicht bei ausgeschaltetem Gerät, es besteht Verletzungsgefahr.
- Halten Sie unbeteiligte Personen, insbesondere Kinder und Säuglinge, unbedingt vom Arbeitsbereich, an dem die Lackierpistolen benutzt werden, fern.
- Das Lackierpistolen-Set sollte außerhalb der Reichweite von Kindern und Säuglingen aufbewahrt werden, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.
- Das Lackierpistolen-Set ist ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch vorgesehen. Zweckentfremdung ist nicht erlaubt.
- An- und Umbauten oder sonstige Veränderungen an dem Lackierpistolen-Set sind verboten.
- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene Ersatzteile und Zubehör.
- Stellen Sie sicher, dass die Lackierpistolen, Montagematerial und benötigte Werkzeuge für Kinder und Säuglinge unzugänglich sind.
- Bewahren Sie Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von Kindern und Säuglingen auf, es besteht Erstickungsgefahr.
- Bewahren Sie die Verpackung solange wie möglich auf.
- Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten oder Personen, die nicht mit der Montage und/oder dem Gebrauch des Lackierpistolen-Sets vertraut sind, dürfen dieses nicht verwenden.
- Verwenden Sie die Lackierpistole nicht unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten, die Ihre Reaktionsfähigkeit einschränken könnten. Personen mit einem Herzschrittmacher sollten vor Gebrauch einen Arzt aufsuchen.
- Das Lackierpistolen-Set ist ausschließlich für den privaten Gebrauch entwickelt. Der Hersteller übernimmt keine Garantie bei gewerblichem, handwerklichem oder industriellem Gebrauch.

Hinweise zum sicheren Gebrauch:

1. **Schutz der Arbeitsumgebung:** Tragen Sie bei Arbeiten mit dem Lackierpistolen unbedingt Schutzkleidung (Atemmaske, Schutzbrille, Handschuhe). Führen Sie die

Hersteller:
 Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG
 Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm
 info@baumarktplus.de
 www.baumarktplus.de

Arbeiten in einem gut belüfteten Bereich durch. Flächen, die nicht lackiert werden sollen, sollten durch Folie geschützt werden, um Verunreinigungen zu vermeiden.

2. **Vorbereitung des Lacks:** Rühren Sie den Lack gut durch, achten Sie darauf, dass der Lack nicht verklumpt oder verunreinigt ist. Füllen Sie den Farbtank der Lackierpistole zu etwa 2/3 mit dem gewünschten Lack.
3. **Einstellung der Lackierpistole:** Wählen Sie die Lackierpistole, mit dem passenden Düsenkopf. Stellen Sie mithilfe des Druckminderers den Luftdruck und den Lackdurchfluss korrekt ein. Bevor Sie den Farbtank füllen, testen Sie die Lackierpistole auf ordnungsgemäße Funktion, indem Sie nur Luft sprühen.
4. **Spritztechnik:** Stehen Sie etwa 20-30 cm von der zu lackierenden Fläche entfernt. Drücken Sie den Hebel und führen Sie den Lackierstrahl gleichmäßig über die Oberfläche. Betätigen Sie den Lackzuführknopf vor dem Starten und halten Sie ihn noch gedrückt, nachdem Sie den Lackiervorgang beendet haben, um ein sauberes Finish zu erhalten. Bewegen Sie die Lackierpistole gleichmäßig und sprühen Sie in parallelen, überlappenden Linien. Stellen Sie sicher, dass der Strahl im richtigen Winkel geführt wird und tragen Sie mehrere dünne Schichten auf. Verwenden Sie den Lackzuführknopf, um die Menge des Lacks präzise zu regulieren.
5. **Nach der Lackierung:** Entfernen Sie die Lackierpistole vom Luftzufuhrschlauch vor dem Reinigen. Reinigen Sie die Lackierpistole gründlich mit den hierfür vorgesehenen Reinigungsmitteln, um Rückstände zu entfernen und eine lange Lebensdauer des Gerätes zu gewährleisten. Lassen Sie die lackierte Oberfläche ausreichend trocknen.
6. **Fehlerbehebung:** Korrigieren Sie Läufer und Tropfen durch Schleifen. Falls die Deckkraft ungleichmäßig, passen Sie den Druck oder die Sprühtechnik an.



Wir übernehmen keine Verantwortung für Personen- oder Sachschäden verursacht durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise.