



### Küchendesign. Zu Ihren Bedingungen

ComboHob Bridge kombiniert ein leistungsstarkes Induktionskochfeld und einen Abzugslüfter in einem außergewöhnlichen Gerät. Die Küchengestaltung ist nicht mehr darauf beschränkt, wo eine Überkopf-Dunstabzugshaube angebracht werden kann. Erleben Sie Designfreiheit mit dem Komfort eines Hybridkochfeldes.

### Produktvorteile & Ausstattung

#### Kochen und Abzug mit einem Gerät. Mit ComboHob

ComboHob kombiniert einen Abzugslüfter mit einem leistungsstarken Induktionskochfeld. Grenzenlose Möglichkeiten für ein neues Küchendesign. Höchster Komfort und ein moderner, minimalistischer Stil.

- Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion
- 4 Induktions-Kochzonen
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Bridge-Funktion, links
- Power-Funktion für zwei Kochzonen links
- Pause-Funktion
- Timer
- Kindersicherung
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Runder Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- 4 hocheffiziente Aktivkohlefilter, von oben zugänglich
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Kohleaktivfilter
- Einbau: aufliegend oder flächenbündig

#### Automatischer Abzug. Mit Hob2Hood

Die Hob2Hood Technologie sorgt für einen automatischen Abzug während des Kochens. Wenn Sie die Temperatur des Kochfelds erhöhen oder verringern, stellen sich die Lüfter der Dunstabzugshaube entsprechend ein. So können Sie sich auf die Speisen konzentrieren.

#### Die Kochzonen können zusammengeschaltet werden. Mit Bridge

ComboHob kommt auch mit größeren Kochmengen und größeren Pfannen klar. Berühren Sie die Bridge Taste und steuern Sie zwei Kochzonen zusammen. Für eine konstante Temperatur.

#### Einfache Reinigung. Für eine einfache Wartung

Das Abzugsgitter in der Mitte des ComboHob lässt sich vollständig herausnehmen. So erhalten Sie Zugang zum Aluminium-Fettfilter und zum hochwirksamen Geruchsfilter im Inneren. Für mühelose Wartung und kontinuierliche Leistung.

#### Induktions-Touch-Bedienelemente. Für präzise Einstellungen entwickelt

Die Induktions-Touch-Bedienelemente des Kochfelds bieten eine detaillierte Übersicht über Ihre Kocheinstellungen. Das berührungsempfindliche Glas zeigt präzise die Temperatur- und Abzugsoptionen an, die Sie zur Auswahl antippen können.

## Technische Daten

Bauart	ComboHob: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination	Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h	570
Art des Kochfeldes	Induktions-Kochzonen	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	43
Gerätebreite (mm)	720	Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	57
Anzahl Kochzonen	4	Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	67
Bedienungsart	Touch on glass	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h	150
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h	375	Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h	515
Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h	365	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	46
Einbau-Maße	210x560x490	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	62
PNC	942 150 896	Leistungsaufnahme im Stand-by (W)	0.49
EAN-Nummer	7332543777402	Farbe	Schwarz
Umluftbetrieb	ja	Rahmenfarbe	Schwarz
Abluftbetrieb	nein	Kochzone vorne links (kW / Ø cm)	2100/3000W/191x210mm
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	32.1	Kochzone hinten links (kW / Ø cm)	1600/1850W/191x210mm
Energieeffizienzklasse	A (Spektrum A+++ bis D)	Kochzone vorne rechts (kW / Ø cm)	1200/1400W/160mm
Fluidynamische Effizienzklasse	B	Kochzone hinten rechts (kW / Ø cm)	2,3 (3,0) kW / 20 cm
Fluidynamische Effizienz	26.8	Einbauhöhe (mm)	210
Klasse für Fettabscheidegrad	D	Gerätetiefe (mm)	510
Fettabscheidegrad (%)	65.1	Ausschnittmaß Breite (mm)	560
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h	160		

