

# Akku-Rasenmäher

## DLM382PM2

2x18V • 38 cm • 40 l

**Leistungsstarker Akku-Rasenmäher zum Schneiden, Sammeln und Mulchen. Mulchkeil separat erhältlich.**

Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck. Mit leichter Bedienbarkeit. Der Rasenmäher ist ideal für kleine bis mittlere Rasenflächen. Er hat eine Schnittbreite von 38 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 40 Liter Grasfangkorb. Die Auslieferung erfolgt inklusive Doppel-Schnellladegerät und zwei 18 V Akkus mit je 4,0 Ah.



### Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	2 x 18 V
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	3700 min <sup>-1</sup>
Schnitthöhenverstellung	13
Schnittbreite	38 cm
Ideale Flächenleistung (bis zu)	560 m <sup>2</sup>
Schnitthöhenverstellung zentral	20 - 75 mm
Durchmesser des Hinterrades	16 cm
Durchmesser des Vorderrades	14 cm
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	35 min
Grasfangkorb	40 L
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	16,2 - 16,9 kg
Produktabmessung (L x B x H)	1410 x 450 x 1005 mm
Maße gefaltet (LxBxH)	860 x 450 x 475 mm
Schallleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	91 dB(A)

**EAN 0088381891134**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



### Spezifikationen

- Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- Für kleine bis mittlere Rasenflächen
- Höhenverstellbarer Holm für unterschiedliche Körpergrößen
- Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm
- Leichter Transport durch integrierten Tragegriff
- Knebelverschluß mit Schnellspannhebeln zum einfachen Einklappen des Schiebebügels
- Grasfangsack mit Füllstandsanzeige
- Lageunabhängiger Akku-Motor ermöglicht den Einsatz in Hanglagen



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

127392-3  
Grasfangkorb



191D41-2  
Sichelmesser



782016-4  
Montageschlüssel 13



## Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

197265-4 (2x)  
Akku BL1840B



196933-6  
Doppel-Schnellladegerät DC18RD



## Optionales Zubehör

191D41-2  
Sichelmesser



191D46-2  
Mulchkeil



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

