

PARAFLU UP Cod. 1681

BESCHREIBUNG

Konzentriertes Langzeit-Kühlflüssigkeitskonzentrat mit organischer Formulierung, die auf O.A.T. Technologie (Organic Acid Technology) basiert.

PARAFLU UP ist silikatfrei und daher insbesondere für Kühlsysteme aus innovativem Leichtmetall (Magnesium und Aluminium) geeignet.

EIGENSCHAFTEN

Die modernsten und strengen Labortests von FL in Italien beweisen, dass PARAFLU UP auch unter extremen Einsatzbedingungen alle Anforderungen erfüllt. PARAFLU UP wird zu 50% mit Wasser gemischt und garantiert:

- | Gleichbleibende Schutzeigenschaften der Inhibitorenwirkstoffe.
- | Ausgezeichnete Hitzehemmung in der Motorenkammer.
- | Schutz vor:
 - Kavitationseffekten und Elektroerosion;
 - Frost bis zu -40°C ;
 - Kalkbildung;
 - Motorenüberhitzung in den warmen Jahreszeiten, in Autobahnschlangen, im Stadtverkehr bis $+125^{\circ}\text{C}$;
 - die übermäßige Quellung von Gummi- und Plastikteilen im Kühlerkreislauf;
 - die Bildung von Ablagerungen im Kühlerkreislauf auch unter extremen Betriebsbedingungen.



GEBRAUCHSHINWEISE

Für eine korrekte Verwendung des Produkts befolgen Sie bitte die Herstellerangabe.

Das Nachfüllen zur Wiederherstellung des Flüssigkeitsstands muss bei Mischung des Produkts mit 50% Wasser erfolgen.

Das Produkt nicht konzentriert verwenden.

Keine Produkte anderer Ursprungs oder unterschiedlicher Marke mischen.

EMPFOHLEN VON

Fiat, Lancia, Alfa Romeo und Irisbus.

TECHNISCHE DATEN

FIAT 9.55523 CONTRACTUAL TECHNICAL REF.N°F101.M01,
ASTM D 3306 Type 1, CUNA NC 956-16,
CHRYSLER MS 12106