

brennenstuhl®

Multi Battery LED 360° Hybrid Baustrahler 12050 MH, 12000 lm, IP54

Maximale Flexibilität. Volle Kompatibilität mit den führenden Akku-Technologien.



brennenstuhl®
MULTI BATTERY
18V-SYSTEM

AMP Share
Powered by **BOSCH**

GERMAN INNOVATION AWARD '22 GOLD

ENGINEERED IN GERMANY

IP 54

IK 08

5 m

12000 LUMEN

ecodesign ERP 2021

Artikelnummer 1173700003
EAN 4007123681365

BESCHREIBUNG

- Kompatibel mit verschiedenen 18 V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der 11 Powertool-Hersteller: Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee und Würth.
- brennenstuhl® ist Teil von AMPShare - Powered by Bosch Professional: Die AMPShare Akku-Allianz ermöglicht die Verwendung der Brennenstuhl Arbeitsstrahler mit den 18 V Akkus von Bosch Professional.
- Arbeitsstrahler inklusive Schnittstellen Adapter für 5 Hersteller (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee).
- Mehr Flexibilität durch Hybridtechnik: Akku- und Netzbetrieb möglich, automatische Umschaltung von Netz auf Akku bei Stromausfall.
- Mit fest installiertem 5 m Kabel (H07RN-F2X1,0).
- Sehr helles 360° rundum Licht.
- Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus 12 min pro Ah.
- Akku-Zustandsanzeige für die Restenergie des eingesetzten Akkus, die Akkus sind extern zu laden.
- Schutzsystem für Power-Tool Akkus: Die eingesetzten Akkus sind vor Tiefentladung und Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme) geschützt.
- Abnehmbare Akku Schutzhaube.
- Praktische Kabelaufwicklung möglich und Clip zur Befestigung.
- Rundum-Griffe für einfaches Transportieren.
- Inklusive Haken zum Aufhängen mit Schiebemechanismus, um das Ungleichgewicht durch den eingesetzten Akku ausgleichen zu können.
- Flexible Nutzung: Stehend, hängend, auf Stativ montierbar.


Multi Battery LED 360° Hybrid Baustrahler 12050 MH, 12000 lm, IP54

Maximale Flexibilität. Volle Kompatibilität mit den führenden Akku-Technologien.



Artikelnummer 1173700003
EAN 4007123681365

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren	Lebensdauer	30,000 h
Lichtstrom	12,000 lm	Kabellänge	5 m
Leistungsaufnahme	100 W	Kabelbezeichnung	H07RN-F 2X1,0
Lichtausbeute	120 lm/W	Akku-Spannung	18 V
Energieeffizienzklasse		Schlagfestigkeit	IK08
Farbtemperatur	6,500 K	Schutzklasse	II
Farbwiedergabeindex	80-89 (Klasse 1B)	Schutzart (IP)	IP54
Min.-Max. Nenneneingangsspannung	220 V - 240 V	Farbe	schwarz/grau

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	5.62 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	4.98 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	29 cm x 30 cm x 38,5 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	28,6 cm x 28 cm x 37,8 cm		

LIEFERUMFANG

Multi Battery LED 360° Hybrid Baustrahler 12050 MH, 6 Schnittstellen-Adapter, Tasche für Adapter