

Fertigspachtel in weiß

Gebrauchsfertig, Q1-Q4 Qualität, wasserfest,
flexibel, rissbeständig



Anwendungsbereich

DICHTON Fertigspachtel superglatt ist ein einkomponentiges, hochflexibles, lösungsmittelfreies Produkt, das durch Verdunstung von Wasser aushärtet. Nur für den Innenbereich geeignet. Auch für Räumen mit erhöhter Feuchtigkeit empfohlen. Das Produkt kann mit Spachtel oder maschinell verarbeitet werden. Geeignet für Wände und Decken.

Untergründe

Geeignet für nicht saugende aber auch für saugende Untergründe im Innenbereich. Das Produkt kann auf Beton, Estrich, Porenbeton, Gips und Zementputz, Gips- und Gipskartonplatten, Holz, Papier, lackierte/gestrichene Flächen verwendet werden.

Vorbereitung

Die Spachtelmasse vor Arbeitsbeginn mit einem langsam laufenden Rührwerk mischen. DICHTON Fertigspachtel superglatt darf nicht mit anderen Materialien vermischt werden.

Verarbeitung

Die Spachtelmasse wird gesprüht oder mit einer Glättkelle gleichmäßig aufgetragen. In einem Arbeitsgang kann max. 2mm Schichtdicke aufgetragen werden. Der Fertigspachtel ist auch spritzbar mit geeigneten Airless-Geräten (Falls erforderlich kann Fertigspachtel mit maximal 5% Wasser verdünnt werden). Nach dem Trocknen des vorherigen Anstrichs gegebenenfalls eine weitere Schicht auftragen. Vollständig getrocknete Fläche mit einem Schleifgitter oder Schleifpapier schleifen. Bei Schleifarbeiten Schutzbrille und Mundschutz tragen. Geschliffene Flächen abstauben und grundieren. Bei der Nassverarbeitung (staubfreie Verarbeitung) mit einer Schwammkelle nach der anfänglichen Bindung der Spachtelschicht, nach etwa 3 Stunden nachbehandeln. Falls erforderlich, unmittelbar vor Arbeiten leicht mit sauberem Wasser besprühen.

Technische Daten

- Farbton: weiss
- Qualitätsstufen: Q1 bis Q4
- Verarbeitung: Spachtel
- Materialverbrauch: ca. 1kg/qm pro 1mm Schichtdicke, je nach Art des Untergrunds
- Trocknungszeit: ca. 6 Stunden (1mm Schichtdicke)
- Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +25°C
- Lagerfähigkeit: ca. 12 Monate
- Reinigung Werkzeuge: mit Wasser

Zusatzprodukte

- BEKATEQ BE-518 Tiefengrund für saugende Untergründe
- BEKATEQ BK-180 Haftgrund weißlich für glatte Untergründe
- BEKATEQ BK-155 Quarzgrund ideal für glatte Untergründe aber auch bei nachfolgenden Spachtelarbeiten
- BEKATEQ BK-165 Betonkontakt ideal für glatte Untergründe aber auch bei nachfolgenden Spachtelarbeiten
- BEKATEQ BK-110EP 2K Epoxy Feinspachtel für Wand und insbesondere Bodenflächen
- DICHTON D.30W Flüssigfolie für Wand & Bodenflächen

Lagerung

Im ungeöffneten Originalgebinde bleiben die Eigenschaften 12 Monate lang erhalten. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Wärmequellen und Frost schützen. Lagertemperatur von +5°C bis +25°C.

Sicherheitshinweise

Bei Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen ist zu vermeiden. Für Kinder nicht zugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort mit Wasser ausspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert auf interner Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Verarbeiter / Käufer ist jedoch gehalten, die Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung, in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Technisches Merkblatt/Verarbeitungsanleitung

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung.