

DM-58-B

Dynamisches Gesangsmikrofon Bedienungsanleitung

Merkmale

Dynamisches Gesangsmikrofon mit Schalter. Stabiles Druckgussgehäuse aus Zinklegierung mit integriertem Ein/Aus-Schalter.


Der im Korb integrierte Windschutz filtert starke Luftbewegungen wie Pop-Laute ("B", "P", "T", etc.) oder Windgeräusche bereits im Vorfeld.


Die stabile Supernieren-Charakteristik sorgt für optimalen Rückkopplungsschutz bei der Verwendung von Bühnenmonitoren.

Technische Daten

Dynamisches Gesangsmikrofon

Richtcharakteristik:
Frequenzbereich:
Impedanz:
Empfindlichkeit:
Material (Gehäuse):
Gewicht:
Abmessungen:
Super Niere
70Hz - 16kHz
600 Ohm +/- 20%
600 Ohm +/- 20%
52dB+/-3dB(0dB=1V/Par bei 1kHz)
Zinklegierung
216,8gr
d=53mm x l=178mm









KIRSTEIN.de



excellent sound

- Sauerstofffreies Kupfer
- Hochdichter Kupferschirm
- Hochflexibler und robuster Außenmantel
- Handgelötet
- Säure- und ölfest
- Spannzangen und Zugentlastung
- Niedrige Leiterkapazität
- 3 Jahre Garantie

- Oxygen free copper
- · High density copper shield
- Highly flexible and durable
- Soldered by hand
- · Acid and oil proof
- Chuck type strain relief
- Low capacitance
- 3 years warranty



