



EF-S 55-250mm 1:4-5,6 IS STM

Ganz nah am Geschehen

Ein kompaktes Tele-Zoomobjektiv, das Sie ganz nah an die Action bringt. Der optische Bildstabilisator reduziert durch Kamerawackler verursachte Unschärfen.

Mit STM Technologie für die kontinuierliche, leise Scharfstellung beim Videodreh.



EF-S 55-250mm
1:4-5,6 IS STM

you can

- Ein vielseitiges Tele-Zoomobjektiv, das Sie ganz nah an die Action bringt. Ideal für die Sport-, Natur- und Reisefotografie
- Leichte, kompakte Bauweise für maximale Mobilität
- 3,5-Stufen-Bildstabilisator zur Kompensation von Kamerawacklern
- Die STM Technologie ermöglicht eine ruhige und leise kontinuierliche Scharfstellung beim Videodreh bzw. einen schnellen und präzisen AF bei Fotoaufnahmen.
- Ultra-low Dispersion (UD) Linse und Super Spectra Vergütungen für eine erstklassige Abbildungsqualität
- Schnelle Anpassung der Schärfe durch speziellen Fokusring zur manuellen Scharfstellung
- Starres Frontelement für den mühelosen Einsatz von Filtern

Produkt

EF-S 55-250mm 1:4-5,6 IS STM

Mercury-Code

8546B005

EAN-Code

4960999979373

Canon

EF-S 55-250mm 1:4-5,6 IS STM

Ganz nah am Geschehen

Kompaktes Zoomobjektiv mit optischem Bildstabilisator und STM Technologie, das auch weit entfernte Action ganz nah ran holt.

Verkaufsstart: Ende September 2013

Zielmarkt: Das ideale Zweitobjektiv für Besitzer einer EOS Kamera der Einsteiger-Serie.

Details zum Produkt

| Produkt | Mercury-Code | EAN-Code |
|------------------------------|--------------|---------------|
| EF-S 55-250mm 1:4-5,6 IS STM | 8546B005 | 4960999979373 |

Optionales Zubehör

| Zubehör | Mercury-Code | EAN-Code |
|--|--------------|---------------|
| Streulichtblende ET-63 | 8582B001 | 4960999980720 |
| Objektivbeutel LP1019 | 2788A001 | 4960999470849 |
| Zwischenring EF12 II | 9198A001 | 4960999204291 |
| Zwischenring EF25 II | 9199A001 | 4960999204307 |
| Nahlinse 250D | 2820A001 | 4960999543314 |
| Nahlinse 500D | 2822A001 | 4960999543338 |
| 58-mm-Schutzfilter | 2595B001 | 4960999430942 |
| 58-mm-Zirkular-Polfilter (PL-C B) | 2188A001 | 4960999455761 |
| 58 mm ND4X-L (Neutraldichtefilter 4fach) | 2596A001 | 4960999430652 |
| 58 mm ND8X-L (Neutraldichtefilter 8fach) | 2597A001 | 4960999430669 |

Lieferumfang

- EF-S 55-250mm 1:4-5,6 IS STM
- Objektivdeckel E-58 II
- Objektivrückdeckel E
- Bedienungsanleitung (10 Sprachen)
- Garantiekarte

Allgemeine Hinweise

[2] Kleinste Blende bei Drittelfstufen.

Änderung der technischen Daten vorbehalten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.canon-europe.com

Technische Daten

| TECHNISCHE DATEN | |
|---|--|
| Bildgröße | APS-C |
| KB-Äquivalentbrennweiten (mm) | 88-400 |
| Bildwinkel (horizontal, vertikal, diagonal) | 23° 20' - 5° 20', 15° 40' - 3° 30', 27° 50' - 6° 15' |
| Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen) | 15/12 |
| Anzahl der Blendenlamellen | 7 |
| Kleinste Blende ² | 22-32 |
| Naheinstellgrenze (ca. m) | 0,85 |
| Größter Abbildungsmaßstab (ca. x-fach) | 0,29 (bei 250 mm) |
| Abstandsinformation | ja |
| Bildstabilisator | 3,5 Stufen |
| AF-Motor | STM |
| ALLGEMEINE ANGABEN | |
| Staub-/Spritzwasserschutz | - |
| Filterdurchmesser (mm) | 58 |
| Max. Durchmesser x Länge (mm) | ca. 70,0 x 111,2 |
| Gewicht (ca. g) | 375 |
| ZUBEHÖR | |
| Objektivdeckel | E-58II |
| Streulichtblende | ET-63 |
| Objektivtasche | LP1019 |
| Maximal ansetzbare Streulichtblenden III, kompatibel mit Folienfilterhalter III | - |
| Maximal ansetzbare Streulichtblenden IV, kompatibel mit Folienfilterhalter IV | - |
| Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF12 II | 0,38-0,05 |
| Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF25 II | 0,48-0,11 |
| Kompatibilität mit Extender | nicht kompatibel |
| Weiteres Zubehör | - |

Logistikinformationen

| | | Packart | Paketbeschreibung | Menge | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Netto-Gewicht (kg) | Brutto-Gewicht (kg) |
|------------------------------|----------|---------|-------------------|-------|------------|-------------|-----------|--------------------|---------------------|
| EF-S 55-250mm 1:4-5,6 IS STM | 8546B005 | Jeweils | Je | 1 | 113 | 110 | 173 | .395 | 578.4 |
| | | BD | Karton | 6 | 351 | 246 | 206 | 3.47 | 3.97 |
| | | Karton | Europalette | | | | | | |
| | | EP | Lagen pro Palette | | | | | | |
| | | HI | Kartons pro Lage | | | | | | |
| STREUCLICHTBLENDE ET-63 | 8582B001 | Jeweils | Je | 1 | 92 | 63 | 95 | 0.0318 | 0.0592 |
| | | BD | Karton | 24 | 445 | 296 | 243 | 1.42 | 2.09 |
| | | Karton | Europalette | | | | | | |
| | | EP | Lagen pro Palette | | | | | | |