

ProArt PA24ACRV

EAN 4711387308127

Produkt Nummer 90LM08Y0-B01M70



- 27-Zoll-QHD-Display (2560 x 1440) mit LED-Hintergrundbeleuchtung und IPS-Panel mit 178° weitem Betrachtungswinkel
- Internationaler Farbstandard 95% DCI-P3 und 100% sRGB breiter Farbraum
- Calman verifiziert mit werkseitiger Kalibrierung für hervorragende Delta E < 2 Farbgenauigkeit
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten einschließlich DP über USB-C™ mit 96W Power Delivery, DisplayPort (MST), HDMI und USB-Hub
- Der integrierte Umgebungslichtsensor synchronisiert die Helligkeit und Farbtemperatur des Displays mit den Lichtveränderungen der Umgebung





ASUS

PA24ACRV



18 kWh/1000h



2019/2013

Technische Daten ProArt PA24ACRV

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	60,5 cm (23.8")
Display-Auflösung:	2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Bildschirmtechnologie:	LCD
Touchscreen:	Nein
HD-Typ:	Quad HD
Panel-Typ:	IPS
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	1000:1
Maximale Bildwiederholrate:	75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:	LED
Helligkeit (peak):	400 cd/m ²
Helligkeit (typisch):	350 cd/m ²
Reaktionszeit:	5 ms
Blendfreier Bildschirm:	Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):	3000:1
Bildwinkel, horizontal:	178°
Bildwinkel, vertikal:	178°
Pixel Abstand:	0,2058 x 0,2058 mm
Pixelichte:	123 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):	52,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	29,6 cm
Digital horizontale Frequenz:	15 – 135 kHz
Digital vertikale Frequenz:	48 – 75 Hz
Bildschirmdiagonale (cm):	61 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:	Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):	DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10)
RGB-Farbraum:	DCI-P3
Farbskala:	95%
sRGB Abdeckung (klassisch):	100%

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub:	Ja
HDMI:	Ja
Kopfhörerausgang:	Ja
USB-Hub-Version:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C:	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:	3
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:	1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:	Ja
USB Power Delivery:	Ja
USB-Stromversorgung bis zu:	96 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	1
HDMI-Version:	2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:	2
DisplayPorts-Version:	1.4
Kopfhörerausgänge:	1
HDCP:	Ja
HDCP-Version:	2.2

Gewicht und Abmessungen

Gerätebreite (inkl. Fuß):	539,6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):	197,2 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):	515,1 mm
Gewicht (mit Ständer):	5,6 kg
Breite (ohne Standfuß):	539,6 mm
Tiefe (ohne Standfuß):	44,6 mm
Höhe (ohne Standfuß):	322,2 mm
Gewicht (ohne Ständer):	3,9 kg

Energie

Energieeffizienzklasse (SDR):	E
Energieeffizienzklasse (HDR):	G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:	18 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:	39 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):	15 W
Stromverbrauch (PowerSave):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz
Energieeffizienzkala:	A bis G

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite:	620 mm
--------------------	--------

Verpackungstiefe:	127 mm
Verpackungshöhe:	390 mm
Paketgewicht:	8,1 kg
Verpackungsart:	Box

Ergonomie

VESA-Halterung:	Ja
Kabelsperre-Slot:	Ja
Höhenverstellung:	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:	100 x 100 mm
Wandmontage:	Ja
Slot-Typ Kabelsperre:	Kensington
Höheneinstellung:	13 cm
Pivot:	Ja
Pivot Winkel:	-90 – 90°
Schwenkbar:	Ja
Schwenkwinkelbereich:	-30 – 30°
Neigungsverstellung:	Ja
Neigungswinkelbereich:	-5 – 23°

Design

Marktpositionierung:	Fotobearbeitung
Produktfarbe:	Schwarz
Fußfarbe:	Silber

Leistungen

Flimmerfreie Technologie:	Ja
Low-Blue-Light-Technologie:	Ja

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher:	Ja
Integrierte Kamera:	Nein
Anzahl der Lautsprecher:	2
RMS-Leistung:	4 W

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitskonformität:	Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:	EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO