

PRODUKTDATENBLATT

ENDURA PRO UPDOWN SENSOR 10W 840 IP55 DG

ENDURA PRO UPDOWN SENSOR | Aussenwand-Sensorleuchten in moderner Form mit Lichtaustritt oben und unten



ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenbereiche
- Anstrahlung von Fassaden
- Arkadengänge

PRODUKTVORTEILE

- Dekorativer Wandstrahler
- Einfache und schnelle Installation

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 4 Einstellmöglichkeiten wählbar (Licht 6h permanent an, stand-by, Einschalten bei Bewegung oder Dämmerung)
- Schutzart: IP55
- Stoßfestigkeit: IK05
- Schutzklasse: II



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|---------------------|--------------|
| Nennleistung | 10,00 W |
| Betriebsart | Netzspannung |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |

Daten des Leuchtenschaltgeräts

| | |
|----------------------|--------------|
| Ausgangsstrom | 223...247 mA |
|----------------------|--------------|

Photometrische Daten

| | |
|---------------------------------|------------|
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Cool White |
| Lichtstrom | 1000 lm |
| Lichtausbeute | 100 lm/W |


Lichttechnische Daten

| | |
|----------------------------|------|
| Ausstrahlungswinkel | 50 ° |
|----------------------------|------|

Daten des Leuchtensensors

| | |
|---|-----------------------|
| Art des Sensors | Licht / Bewegung |
| Sensortechnik | Passiv-Infrarot (PIR) |
| Erfassungswinkel des Sensors | 180 ° |
| Erfassungsbereich des Bewegungssensors | 12 m |
| Erfassungsschwelle des Tageslichtsensors | 1...1000 lx |
| Sensor-gesteuerte Schaltzeit | 5 s...15 min |

Abmessungen & Gewicht



| | |
|-----------------------|----------|
| Länge | 87,0 mm |
| Breite | 55,0 mm |
| Höhe | 180,0 mm |
| Produktgewicht | 312,00 g |

Farben & Materialien

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) |
| Produktfarbe | Dark grey |
| Gehäusefarbe | Dunkelgrau |
| Material Abdeckung | Polycarbonat (PC) |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
|-----------------------------------|--------------|

Lebensdauer

| | |
|--------------------------------|---------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 15000 |
| Nennlebensdauer | 50000 h |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-------------------|-------|
| Montageart | Anbau |
| Montageort | Wand |

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Dimmbar | Nein |
| Anschlussart | Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE) |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |

Zertifikate & Standards

| | |
|---------------------|-------------------|
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP55 |
| Normen | CE/EAC/REACH/RoHS |

VERPACKUNGSMITTEL

| Produkt-Code | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------------|
| 4058075228962 | Faltschachtel 1 | 75 mm x 95 mm x 189 mm | 351,00 g | 1.35 dm ³ |
| 4058075228979 | Versandschachtel 6 | 225 mm x 200 mm x 206 mm | 2314,00 g | 9.27 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.