

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Globo Handels GmbH

Anschrift des Lieferanten: GLOBO Handels GmbH, Gewerbestraße 3, 9184 St. Peter, AT

Modellkennung: 21953C

Art der Lichtquelle:

Verwendete Beleuchtungstechnologie:	LED	Ungebündelt oder gebündelt:	NDLS
Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle)	no		
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:	NMLS	Vernetzte Lichtquelle (CLS):	Nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle:	Nein	Hülle:	-
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:	Nein		
Blendschutzschild:	Nein	Dimmbar:	Nein

Produktparameter

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Allgemeine Produktparameter:			
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet	7	Energieeffizienzklasse	F
Nutzlichtstrom (ϕ_{use}) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360°), in einem breiten Kegel (120°) oder in einem schmalen Kegel (90°) bezieht	655 in Kugel (360°)	ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K	3 000
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (P_{on}) in W	7,0	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_{sb}) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet	0,50
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb (P_{net})	-	Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende gan-	82

für CLS in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet			ze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte	
äußere Abmessungen, ggf. ohne separates Betriebsgerät, Beleuchtungssteuerungsteile und Nicht-Beleuchtungsteile (Millimeter)	Höhe	2	Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 250 nm bis 800 nm bei Volllast	Siehe Bild auf letzter Seite
	Breite	58		
	Tiefe	58		
Angabe zu einer gleichwertigen Leistungsaufnahme ^(a)		-	Falls ja, gleichwertige Leistungsaufnahme (W)	-
			Farbwertanteile (x und y)	0,431 0,399
Parameter für LED- und OLED-Lichtquellen:				
Wert des R9-Farbwiedergabeindex		7	Lebensdauerfaktor	1,00
Lichtstromerhalt		0,96		

(a) „-“: nicht zutreffend;

(b) „-“: nicht zutreffend;

Lightsource Test Report (1/2)

Product Information

Product Type: 0

Product Number: 253


CIE Colorimetric Parameters

Chromaticity coordinates: $x=0.4314$ $y=0.3988$ $u(u')=0.2493$ $v=0.3456$ $v'=0.5184$
 CCT: $T_c=3052K$ ($duv=-0.00135$) Color Ratio: $R=0.225$ $G=0.749$ $B=0.025$
 Peak Wavelength: 604.9nm Half Bandwidth: 132.1nm
 Dominant Wavelength: 583.1nm Color Purity: 0.492
 CRI: $R_a=82.2$ TM30: $R_f=84$, $R_g=97$
 GAI: $GAI_BB_8=97.5$, $GAI_BB_15=103.3$, $GAI_EES=57.4$

R1 =80	R2 =90	R3 =96	R4 =81	R5 =81	R6 =88	R7 =82	R8 =59
R9 =7	R10=77	R11=80	R12=71	R13=83	R14=98	R15=74	

 Color Quality Scale: $Q_a=81.5$, $Q_f=82.7$, $Q_p=83.7$, $Q_g=92.8$

Q1 =78	Q2 =96	Q3 =81	Q4 =79	Q5 =82	Q6 =82	Q7 =82	Q8 =85
Q9 =96	Q10=88	Q11=84	Q12=82	Q13=82	Q14=72	Q15=73	



Photometric Parameters

Luminous Flux: 655.52 lm Efficiency: 93.38 lm/W Radiant Power: 2.123 W
 Total mains efficacy: 93.38 lm/W Energy Efficiency Class: F (EU 2019/2015)
 Pupil Flux: 893.09 Plm Pupil Lumens Per Watt: 111.36 Plm/W Pupil Factor (Kp): 1.266

Electric Parameters

Voltage: 230.30V Current: 0.0620A Power: 7.02W
 Power Factor: 0.5640 Frequency: 49.99Hz

Test Information

Scan Range: 380~800:1nm
 Stabilization Time: 0 Min ALC.: 1.0000
 Max of Signal: 47031 (1988)


Photometric Method: sphere-spectroradiometer
 Photometric Condition: Sphere diameter: 1.50m, 4π
 CCD Integration Time: 1000.00 ms

Condition: $T_x:15.9^{\circ}C$, $T_i:15.6^{\circ}C$, R.H.:60%
 Test Lab:
 Operator:

Test Device: Inventfine CMS-2S (Plus)
 Test Time: 2024-01-23 09:11:23
 Inspector:

EPREL-Eintragungsnummer 2772764

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 29/06/2026.



<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2772764>

Lieferant: Globo Handels GmbH (Importeur)

Website:

Kundenbetreuung:

Name: GLOBO Handels GmbH

Website:

E-Mail-Adresse: office@globo-lighting.com

Telefonnummer: +43425332050

Anschrift:

Gewerbestraße 3
9184 St. Peter
Österreich