



//FARBSPRÜHSYSTEME

Ein System für Alles.



// EIN SYSTEM FÜR ALLES. INNENWANDFARBEN – LACKE – LASUREN.



TC-SY 400 P

TC-SY 500 P

TC-SY 600 S



Einhell Farbsprühsysteme - Der starke Partner für Ihr Zuhause.

Mach die Welt, wie sie dir gefällt - mit den Farbsprühsystemen TC-SY 400 P, TC-SY 500 P, TC-SY 600 S und TC-SY 700 S von Einhell. Dabei gibt es für jeden Anwendungsbereich, ob Innenwandfarben, Lacke oder Lasuren, eine geeignete Produktlösung.

Der Farbwechsel geht dabei dank des abnehmbaren Sprühkopfs, der auch als Zubehör erhältlich ist, problemlos und schnell vonstatten.

TC-SY 700 S

// IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK.



- ✓ Ein System für alles: Innenwandfarben, Lacke und Lasuren
- ✓ Zeitersparnis - im Gegensatz zu Pinsel und Farbrolle
- ✓ Anwendbar auf jeder Oberfläche
- ✓ Gleichmäßiger Farbauftrag
- ✓ Problemloser und schneller Farbwechsel dank abnehmbarem Sprühkopf
- ✓ Präzises Arbeiten und optimale Ergebnisse auch auf kleinen Flächen sowie an Ecken und Kanten
- ✓ Hohe Mobilität und flexibles Arbeiten
- ✓ Schöne Ergebnisse auch bei ungleichmäßigen Untergründen, z.B. unverputztes Mauerwerk

Geeignet für:



INNENWANDFARBEN



LACKE



LASUREN



**SCHNELLERES
ARBEITEN**
im Gegensatz zu
Pinsel & Farbrolle



PRÄZISES ARBEITEN
auch an schwer erreich-
baren Ecken & Kanten



**EINFACHER
FARBWECHSEL**
problemlos & schnell



**GLEICHMÄSSIGER
FARBAUFTRAG**
auf allen Oberflächen



HOHE MOBILITÄT
ermöglicht flexibles
Arbeiten

TC-SY 400 P

FÜR LACKE & LASUREN.

Das TC-SY 400 P ist ein handgehaltenes, elektrisches Farbsprühsystem für kleine und mittelgroße Arbeitsflächen, es eignet sich für Lacke und Lasuren.

Die Farbmengenregulierung sowie eine verstellbare Luftkappe für Vertikal-, Horizontal- und Rundstrahl ermöglichen eine exakte und flexible Anpassung an jede Anwendungssituation. Der abnehmbare Sprühkopf macht den Farbwechsel und die Reinigung aller farbführenden Elemente zum Kinderspiel.

Serienmäßiges Zubehör

- ✓ 2 Düsen für unterschiedliche Lack- und Lasurviskositäten
- ✓ Reinigungsbürste zum Säubern des Steigrohrs
- ✓ Reinigungsnadel zum Säubern der Sprühdüse
- ✓ Behälter zur Viskositätsprüfung
- ✓ Deckel für Farbbehälter
- ✓ 800 ml Farbbehälter

Technische Daten

- Netzanschluss 220-240 V | 50 Hz
- Leistung 400 W
- Förderleistung 500 ml/min
- Behältervolumen 800 ml



Abnehmbarer Sprühkopf

zum einfachen Farbwechsel sowie zur Reinigung aller farbführenden Elemente.

Verstellbare Luftkappe

für Vertikal-, Horizontal- und Rundstrahl.

Farbbehälter (800 ml)

mit Messskala zum einfachen Nachfüllen der Farbe.



Praktische Aufhängevorrichtung

zum platzsparenden Aufbewahren.

Farbmengenregulierung

zur idealen Anpassung des Farbauftrags.

Ergonomischer Softgrip

für eine komfortable Handhabung.

TC-SY 500 P

FÜR LACKE & LASUREN.

Das TC-SY 500 P ist ein handgehaltenes, elektrisches Farbsprühsystem für kleine und mittelgroße Arbeitsflächen, es eignet sich für Lacke und Lasuren.

Die Farbmengenregulierung sowie eine verstellbare Luftkappe für Vertikal-, Horizontal- und Rundstrahl ermöglichen eine exakte und flexible Anpassung an jede Anwendungssituation. Der abnehmbare Sprühkopf macht den Farbwechsel und die Reinigung aller farbführenden Elemente zum Kinderspiel.

Serienmäßiges Zubehör

- ✓ 2 Düsen für unterschiedliche Lack- und Lasurviskositäten
- ✓ Reinigungsbürste zum Säubern des Steigrohrs
- ✓ Reinigungsnadel zum Säubern der Sprühdüse
- ✓ Behälter zur Viskositätsprüfung
- ✓ Deckel für Farbbehälter
- ✓ 1000 ml Farbbehälter

Technische Daten

- | | |
|-------------------|-------------------|
| • Netzanschluss | 220-240 V 50 Hz |
| • Leistung | 500 W |
| • Förderleistung | 550 ml/min |
| • Behältervolumen | 1000 ml |



Abnehmbarer Sprühkopf

zum einfachen Farbwechsel sowie zur Reinigung aller farbführenden Elemente.

Praktische Aufhängevorrichtung

zum platzsparenden Aufbewahren.

Verstellbare Luftkappe

für Vertikal-, Horizontal- und Rundstrahl.

Farbmengenregulierung

zur idealen Anpassung des Farbauftrags.

Farbehälter (1000 ml)

mit Messkala zum einfachen Nachfüllen der Farbe.

Ergonomischer Softgrip

für eine komfortable Handhabung.



TC-SY 600 S

FÜR INNENWANDFARBEN, LACKE & LASUREN.



Das elektrische Farbsprühsystem TC-SY 600 S ist ein halbstationäres Gerät für mittelgroße bis große Arbeitsflächen, es eignet sich für Lacke, Lasuren und Innenwandfarben. Die Farbmengenregulierung und eine verstellbare Luftkappe für Vertikal-, Horizontal und Rundstrahl sorgen für die exakte Abstimmung des Farbauftrags sowie eine flexible Anpassung an jede Anwendungssituation. Ein Schultergurt und der 1,8 m lange Luftschlauch gewährleisten eine hohe Mobilität. Der abnehmbare Sprühkopf macht den Farbwechsel und die Reinigung aller farbführenden Elemente zum Kinderspiel.

Serienmäßiges Zubehör

- ✓ 2 Düsen für unterschiedliche Farb-, Lack- und Lasurviskositäten
- ✓ Reinigungsbürste zum Säubern des Steigrohrs
- ✓ Reinigungsnadel zum Säubern der Sprühdüse
- ✓ Behälter zur Viskositätsprüfung
- ✓ Deckel für Farbbehälter
- ✓ 800 ml Farbbehälter mit Messskala
- ✓ Schultergurt
- ✓ Verdrehfreier Luftschlauch

Technische Daten

- | | |
|-------------------|-------------------|
| • Netzanschluss | 220-240 V 50 Hz |
| • Leistung | 600 W |
| • Förderleistung | 1000 ml/min |
| • Behältervolumen | 800 ml |
| • Schlauchlänge | 1,8 m |



Abnehmbarer Sprühkopf

zum einfachen Farbwechsel sowie zur Reinigung aller farbführenden Elemente.

Farbmengenregulierung

zur idealen Anpassung des Farbauftrags.

Verstellbare Luftkappe

für Vertikal-, Horizontal- und Rundstrahl.

Ergonomischer Softgrip

für eine komfortable Handhabung.

Farbbehälter (800 ml)

mit Messskala zum einfachen Nachfüllen der Farbe.

Schultergurt und 1,8 m langer, verdrehfreier Luftschlauch

für hohe Mobilität.

Luftfilter

einfach zu wechseln.



TC-SY 700 S

FÜR INNENWANDFARBEN, LACKE & LASUREN.



Das elektrische Farbsprühsystem TC-SY 700 S ist ein halbstationäres Gerät für mittelgroße bis große Arbeitsflächen, es eignet sich für Lacke, Lasuren und Innenwandfarben. Die Farbmengenregulierung und eine verstellbare Luftkappe für Vertikal-, Horizontal und Rundstrahl sorgen für die exakte Abstimmung des Farbauftrags sowie eine flexible Anpassung an jede Anwendungssituation. Schultergurt, Zugschlitten und der 3,5 m lange Luftschlauch gewährleisten eine hohe Mobilität. Der abnehmbare Sprühkopf macht den Farbwechsel und die Reinigung aller farbführenden Elemente zum Kinderspiel.

Serienmäßiges Zubehör

- ✓ 2 Düsen für unterschiedliche Farb-, Lack- und Lasurviskositäten
- ✓ Reinigungsbürste zum Säubern des Steigrohrs
- ✓ Reinigungsnadel zum Säubern der Sprühdüse
- ✓ Behälter zur Viskositätsprüfung
- ✓ Deckel für Farbbehälter
- ✓ 1000 ml Farbbehälter mit Messskala
- ✓ Schultergurt
- ✓ Verdrehfreier Luftschlauch
- ✓ Zugschlitten

Technische Daten

- | | |
|-------------------|-------------------|
| • Netzanschluss | 220-240 V 50 Hz |
| • Leistung | 700 W |
| • Förderleistung | 1000 ml/min |
| • Behältervolumen | 1000 ml |
| • Schlauchlänge | 3,5 m |



Abnehmbarer Sprühkopf

zum einfachen Farbwechsel sowie zur Reinigung aller farbführenden Elemente.

Farbmengenregulierung

zur idealen Anpassung des Farbauftrags.

Verstellbare Luftkappe

für Vertikal-, Horizontal- und Rundstrahl.

Ergonomischer Softgrip

für eine komfortable Handhabung.

Farbbehälter (1000 ml)

mit Messskala zum einfachen Nachfüllen der Farbe.

Zugschlitten

flexibles Arbeiten und Schlauchaufbewahrung in einem.

Luftfilter

einfach zu wechseln.

Schultergurt und 3,5 m langer, verdrehfreier Luftschlauch

für hohe Mobilität.



// DIE PRODUKTE IM VERGLEICH.



**TC-SY 400 P****TC-SY 500 P****TC-SY 600 S****TC-SY 700 S**

Technische Daten	Leistung	400 W	500 W	600 W	700 W
	Netzanschluss	220-240 V 50 Hz	220-240 V 50 Hz	220-240 V 50 Hz	220-240 V 50 Hz
	Förderleistung	500 ml/min	550 ml/min	1000 ml/min	1000 ml/min
	Behältervolumen	800 ml	1000 ml	800 ml	1000 ml
	Schlauchlänge	-	-	1,8 m	3,5 m
Features	Geeignet für Lacke und Lasuren	✓	✓	✓	✓
	Geeignet für Innenwandfarben	-	-	✓	✓
	Farbmengenregulierung	✓	✓	✓	✓
	Verstellbare Luftkappe	✓	✓	✓	✓
	Abnehmbarer Sprühkopf	✓	✓	✓	✓
	Softgrip	✓	✓	✓	✓
	Praktische Aufhängevorrichtung	✓	✓	-	-
	Schultergurt	-	-	✓	✓
	Verdrehfreier Luftschlauch	-	-	✓	✓
	Zugschlitten	-	-	-	✓
Zubehör	Düsen	✓ 2x	✓ 2x	✓ 2x	✓ 2x
	Reinigungsbürste	✓	✓	✓	✓
	Reinigungsnadel	✓	✓	✓	✓
	Behälter zur Viskositätsprüfung	✓	✓	✓	✓
	Deckel für Farbbehälter	✓	✓	✓	✓
	Farbbehälter mit Messkala	✓	✓	✓	✓
Artikel-Nr.		42.600.05	42.600.10	42.600.15	42.600.20



//FARBSPRÜHSYSTEME

Ein System für Alles.

Einhell Germany AG

Wiesenweg 22
94405 Landau/Isar

info@einhell.de
www.einhell.de

Service:

iSC GmbH, Eschenstr. 6,
94405 Landau/Isar
Deutschland



Einhell
GUT GEMACHT.

www.einhell.de