



## Produktdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke	KKT Kolbe	
Modellkennung	HERMES9005SM	
Jährlicher Energieverbrauch	(AEC hood)	19,1
Energieeffizienzklasse		A+++
Fluidodynamische Effizienz	(FDE hood)	41,2
Fluidodynamische Effizienzklasse		A
Beleuchtungseffizienz	(LE hood)	52 Lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse		A
Fettab scheidegrad	(GFE hood)	65,3 %
Fettab scheidegradklasse		D
Luftstrom (minimale Stufe im Normalbetrieb)		271,6 m³/h
Luftstrom (maximale Stufe im Normalbetrieb)		534,8 m³/h
Luftstrom (Intensivstufe)		781,7 m³/h
Luftschallemissionen (minimale Stufe im Normalbetrieb)		50 dB
Luftschallemissionen (maximale Stufe im Normalbetrieb)		65 dB
Luftschallemissionen (Intensivstufe)		67 dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	(P 0)	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	(P S)	0,9 W
<b>Weitere Angaben</b>		
Frequenzbereich	2402 MHz - 2480 MHz	
Funkemissionen	+20dBm	
Automatische Stufenreduzierung nach Zeit von BOOST (9) auf 8	5 Minuten	

## Produktinformationen gemäß Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke	KKT Kolbe	
Modellkennung	HERMES9005SM	
Jährlicher Energieverbrauch	(AEC hood)	19,1
Zeitverlängerungsfaktor	(f)	0,5
Fluidodynamische Effizienz	(FDE hood)	41,2
Energieeffizienzindex	(EEI hood)	27,8
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	(Q bep)	325,9 m³/h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt	(P bep)	431 Pa
Maximaler Luftstrom	(Q max)	568,5 m³/h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	(W bep)	94,7 W
Nennleistung des Beleuchtungssystems	(W l)	2,5 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche	(E middle)	130 Lux
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	(P 0)	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	(P S)	0,9 W
Schallleistungspegel	(L wa)	65 dB
<b>Weitere Angaben</b>		
Frequenzbereich	2402 MHz - 2480 MHz	
Funkemissionen	+20dBm	
Automatische Stufenreduzierung nach Zeit von BOOST (9) auf 8	5 Minuten	

16.12.2024

KKT Kolbe Küchentechnik GmbH & Co. KG, Ohmstraße 17, D-96175 Pettstadt, Germany  
www.kolbe.de