



AP-SCHALTERPROGRAMM IP44 AQUAFORM GRAU STECKDOSE

AQUAFORM, STECKDOSE AP, IP 44

Art. Nr.
0510211777

EAN
4008297102113

Typ
813600

SCHALTERPROGRAMME



- KOMPATIBEL - Schutzkontakt-Steckdose kombinierbar mit dem Aufputz-Feuchtraum-Schalterprogramm AquaForm von REV Ritter für eine individuelle Raumgestaltung im und rund ums Haus
- FUNKTIONELL - VDE geprüfte Steckdose mit schraubenlosen Anschlußklemmen für Leitungsquerschnitte bis 2,5mm²
- SOLIDE - stabiles und bruchfestes Gehäuse aus hochwertigem Spezialkunststoff mit Klappdeckel und biegsamer Tülle für eine einfache Leitungseinführung
- PRAKTISCH - Montage- und installationsfreundlich für die Basisinstallation oder einfache Nachrüstung Ihrer Elektroinstallation
- SICHER - vom Hersteller REV Ritter geprüftes Qualitätsprodukt mit höchstem Anspruch an Beschaffenheit und Belastbarkeit, Technische Daten: 16 A 250 V~ max. 3680 W, Schutzart IP44: geeignet für Innen & Außen

ERP

Artikelebene (M)

| | |
|----------------------------------|--|
| Kurzbezeichnung 40 Z | AquaForm Feuchtraum Steckdose m. Deckel |
| HF & Kurz Bezeichnung | AquaForm, Steckdose AP, IP 44 - AquaForm Feuchtraum Steckdose m. Deckel |
| Beschreibung | Spritzwassergeschütztes Aufputz-Schalterprogramm AquaForm für eine sichere und zuverlässige Elektroinstallation im und rund ums Haus. Das kompakte Design eignet sich für die Anwendung in Feuchträumen wie Waschküche oder Kellerraum und im Freien wie Terrasse und Balkon. Durch den Einsatz hochwertiger Materialien und einer sorgfältigen Verarbeitung, garantiert das bewährte Programm einen hohen Qualitätsanspruch und eine langlebige Nutzung. Selbstverständlich entsprechen die Gerätesockel den gültigen Normen und sind alle VDE-geprüft. Die montage- und installationsfreundlichen Aufputzgeräte eignen sich ideal für die Basisinstallation und die einfache Nachrüstung Ihrer Hauselektrik. |
| Kassenbon-Bezeichnung 1 | Steckdose |
| Kassenbon-Bezeichnung 2 | Feuchtraum |
| Kassenbon-Bezeichnung 3 | AquaForm |
| Kassenbon-Bezeichnung 4 | m. Deckel |
| Bereich | Schalterprogramme |
| Gruppe | AquaForm, FR, AP |
| Hauptfolge | AquaForm, Steckdose AP, IP 44 |
| HauptfolgelD | 6510211 |
| Artikelnummer | 0510211777 |
| Bezeichnung | AquaForm gr AP-Steckdose |
| CodeT_Segmentgruppe | 100 Installationsmaterial |

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| CodeM_Mastergruppe | 160 Feuchtraum-Schalterprogramme |
| Code1_Artikelhauptgruppe | 145 FR AP Aqua-Form - Serie |
| Materialnummer | 10211 |
| EAN-Nummer | 4008297102113 |
| EAN Code (Umkarton) | 4006341110817 |
| EAN Code Palette | |
| VE (Verpackungsmenge) | 10 |

TECHNIK

| | |
|---|------------------------|
| EF000003 Montageart | Aufputz |
| EF005474 IP-Schutzart | IP44 |
| EF000025 Halogenfrei | Ja |
| EF002169 Werkstoff | Kunststoff |
| EF000139 Oberflächenschutz | unbehandelt |
| EF002442 Befestigungsart | Schraubbefestigung |
| EF000074 Anzahl der Einheiten | 1 |
| EF001035 Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
| EF001257 Werkstoffgüte | Thermoplast |
| EF023790 Antibakterielle Behandlung | Nein |
| EF006569 Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| EF006243 Transparent | Nein |
| EF000117 Mit Klappdeckel | Ja |
| EF000010 Ausführung | Schutzkontaktsteckdose |
| EF003823 Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
| EF000001 Nennstrom | 16.000 mA |
| EF001033 Schutzkontakt | Ja |
| EF009573 Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
| EF000878 Mit Zugentlastung | Nein |
| EF000002 Nennspannung | 250 V |
| EF001332 Überspannungsschutz | Nein |
| EF001333 Fehlerstromschutz | Nein |
| EF006571 Mit Feinsicherung | Nein |
| EF01998 Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 2 |
| EF01999 Anzahl der aktiven Kontakte (flach) | 0 |
| EF014925 Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| EF014926 Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| EF014927 Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| EF011072 IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| EF000416 Frequenz | 50 Hz |
| EF000124 Anschlussart | Steckklemme |
| EF000198 Mit Signallampe | Nein |

| | |
|--|---|
| EF000351 Anzahl der Phasen | 1 |
| EF012000 Schutzleiterkontakt rund | Nein |
| EF009258 Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung | Nein |
| EF008814 Anzahl der Steckdosen schaltbar | 0 |
| EF000389 Mit erhöhtem Berührungsschutz | Nein |
| EF015260 Metallicfarbe | Nein |
| EF000113 Abschließbar | Nein |
| EF001051 Auswurfmechanismus | Nein |
| EF001588 Isolierter Einbau | Nein |
| EF008861 Mit Funktionsbeleuchtung | Nein |
| EF008862 Mit Orientierungslicht | Nein |
| EF001334 Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung |
| EF000488 Mit Ein-/Ausschalter | Nein |
| EF006604 Mit Durchschleiffunktion | Ja |
| EF001331 Verdreher Zentraleinsatz | Nein |
| EFDE0005 Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) | Nein |
| EF006824 Abisolierlänge | 14 mm |
| EF008200 Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1,5 - 2,5 mm ² |
| Zeichnungsdoku_Datei | Zertifikat_VDE_VDE_40048088_5_813600_20241022.pdf |
| Stand | 22.10.2024 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -5°C - 35°C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung) | -5°C - 25°C |
| CE Zeichen | Ja |
| Energieeffizienzpflicht | Nein |
| Volumen netto cm ³ | 292 |
| Länge netto mm | 78 mm |
| Breite netto mm | 68 mm |
| Höhe / Tiefe netto mm | 55 mm |
| Gewicht netto gr | 90 g |
| EVP Volumen | 268 cm ³ |
| EVP Länge | 75 mm |
| EVP Breite | 65 mm |
| EVP Höhe | 55 mm |
| EVP Gewicht | 89 g |
| VE Volumen | 3.630 cm ³ |
| VE Länge | 275 mm |
| VE Breite | 165 mm |
| VE Höhe | 80 mm |
| VE Gewicht | 905 g |
| Spaceman Volumen Einzelartikel cm ³ | 268 cm ³ |

| | |
|---|---------------------|
| Spaceman Höhe Einzelartikel mm | 75 mm |
| Spaceman Breite Einzelartikel mm | 65 mm |
| Spaceman Tiefe Einzelartikel mm | 55 mm |
| Spaceman Gewicht Einzelartikel | 91 g |
| Ausgangsstoff für Explosivstoffe | Nein |
| Biozid | Nein |
| Gefahrstoff | Nein |
| Gefahrgut (J/N) | Nein |
| Sicherheitsdatenblatt (J/N) | Nein |
| Bauprodukt (J/N) | Nein |
| UN Nummer | |
| GG Versandart | Keine |
| Gefahrgutgruppe | Keine |
| Anzeigepflichtige Informationen | Nein |
| Volumen in cm³ | 292 cm ³ |
| Länge x Breite netto in mm | 78x68 mm |
| Abmessungen LxBxH/T netto | 78x68x55 mm |
| RED-Produkt | Nein |
| Leitungsart | Starr |