

Artikel Nr.: 122420

Deckeneinbauring, Silber, 12V AC/DC, 35,00 W

Technische Daten

Charakteristik

Material	Edelstahl
Farbe	Silber
Optik	gebürstet
im Lieferumfang	



Elektrische Daten

Leistung	35,00 W
Eingangsspannung	12V AC/DC
Eingangsstrom	
Fassung / Sockel	GU5.3 / MR16
Anzahl Sockel	1
Netzgerät	exkl. Trafo
Ansteuerung	nicht dimmbar
Anschlussmöglichkeit	offene Kabel
Schutzklasse I, II, III	III



Artikel Nr.: 122420

Deckeneinbauring, Silber, 12V AC/DC, 35,00 W

Lichtrichtung

Dreh- und Schwenkbereich	feststehend
Neigungswinkel	0°
Abstrahlverhalten	
Reflektor / Linse	symmetrisch

Abmessungen und Gewicht

Länge	
Breite	
Höhe	
Durchmesser	85 mm
Einbautiefe	60 mm
Gewicht	113 g

Ausschnittsmaß

Länge	
Breite	
Durchmesser	58 mm



Artikel Nr.: 122420

Deckeneinbauring, Silber, 12V AC/DC, 35,00 W

Grenzwerte

Betriebstemperatur	-5°C - +40°C
Lagertemperatur	
IP - Schutzart	IP 54

IP 54 Schutz gegen das Eindringen von Staub. (Staubschutz) Geschützt gegen Spritzwasser.



Leuchte der Schutzklasse III
Leuchte, bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag auf der Anwendung der Schutzkleinspannung beruht. In dieser Leuchte darf auch keine Spannung höher als Schutzkleinspannung erzeugt werden.



Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen LED-Moduls entsprechen, sondern können von den typischen Werten abweichen.



Article no.: 122420

Built in ceiling lamp, silver, 12V AC/DC, 35,00 W

Technical Data

General Characteristics

Material	stainless steel
Colour	silver
Optics	brushed
included in delivery	



Electrical Characteristics

Wattage	35,00 W
input voltage	12V AC/DC
input current	
Base (standard designation)	GU5.3 / MR16
Number of bases	1
Power supply unit	excl. transformer
Electronically reversible	not dimmable
Connection possibility	wire with open ends
Protection class I, II, III	III





Article no.: 122420

Built in ceiling lamp, silver, 12V AC/DC, 35,00 W

Light Direction

Rotating and tilting range	fixed
Angle of inclination	0°
Radiation direction	
Reflector / lense	symmetrisch

Dimensions & Weight

Length	
Width	
Height	
Diameter	85 mm
Mounting Depth	60 mm
Product Weight	113 g

Cut-out dimensions

Length	
Width	
Diameter	58 mm



Article no.: 122420

Built in ceiling lamp, silver, 12V AC/DC, 35,00 W

Absolute maximum ratings

Working temperature	-5°C - +40°C
Storage temperature	
IP - Code	IP 54

IP 54

Protection against penetration of dust. (dust protected) Protection against penetration of splashing water.



Lightings of Protection Class III in which the protection against electric shock is on the application of low voltage protection. In this light, no voltage may be higher than generates low voltage protection.



Because of the complex manufacturing process of the LED the above shown data are just a statistical size, which is not forced to be the realistic data of every LED.