

Abbildung kann vom Original abweichen



B



Dunstabzugshaube mit Randabsaugung

S26-60BBTY

Beschreibung

Dank der eingesetzten LED- Beleuchtung
erstrahlt ihr Kochfeld stets im perfekten
Licht

Schwarze Glasfront
Energieeffizienzklasse B
Touch Control
Display
Randabsaugungstechnik

UVP: 249,00 €

| Technische Daten | |
|---|------------------------------------|
| Geräteart | Dunstabzugshaube mit Randabsaugung |
| Material | Schwarzes Glas |
| Einbaubreite | 60 cm |
| Wandmontage | Ja |
| Touch Control | ja |
| Leistungstufen | 3 Stufen |
| Umluftbetrieb | Ja |
| Abluftbetrieb | Ja |
| jährlicher Energieverbrauch (AEChood) | 29,40 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | B |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood) | 14,1 |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | D |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood) | 49,0 lux/Watt |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Fettabscheidegrad | 69,0 |

| Technische Daten | |
|--|------------------------------------|
| Klasse für den Fettabscheidegrad | D |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit | 185 m³/h |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit | 348 m³/h |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit | 59 dB/A |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit | 64 dB/A |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS) | 0,36 Watt |
| Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL) | 3,00 Watt |
| Anschlußwert | 68 Watt |
| Beleuchtungssystem | LED |
| Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit | 2 x 1,50 Watt |
| Spannung | 220 - 240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Ausstattung | |
| Fettfilter Menge | 1 x MF90 |
| Fettfilter Material | Aluminium |
| Fettfilter spülmaschinenfest | ja |
| Display | ja |
| Teleskopkamin ausziehbar von bis | 40,00 - 75,00 cm |
| Gesamthöhe durch Teleskopkamin | 113,70 cm |
| benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung | 2 x CF140 |
| mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe | ja |
| mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch | ja |
| mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter | optional |
| mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial | ja |
| mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung | ja |
| Umluftweiche | AT 150-4 UNI - optional erhältlich |
| Logistik | |
| Geräteabmessungen (HxBxT) | 38,70 - 113,70 x 59,50 x 37,20 cm |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT) | 43,00 x 62,00 x 49,00 cm |
| Nettogewicht | 11,00 Kg |
| Bruttogewicht | 13,00 Kg |
| Artikelnummer | 50641 |
| EAN Nummer | 4030608506419 |
| Containermenge | 495 Stück |
| UVP | 249,00 € |

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

Technische Zeichnungen

