

Reolink-TrackMix-WiFi-IP-Kamera-Spezifikationen

| | Modell | Reolink TrackMix WiFi | |
|--------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Video & Audio | Bildsensor | 1/3" +1/2,8" CMOS-Sensor | |
| | Videoauflösung | Standard: 3840 x 2160 (8,0 Megapixels) bei 25 | |
| | Objektiv | f=2.8mm@F=1.6, f=8mm@F=1.6 | |
| | Videoformat | H.264, H.265 | |
| | Sichtfeld | Horizontal: 104°-38° | |
| | | Vertikal: 60°-21° | |
| | Zoom | 6X Hybridzoom | |
| | Tag-/Nacht-Modus | IR-Cut Filter mit automatischer Umschaltung | |
| | Infrarot-Nachtsicht | Bis zu 15 Meter (50ft) (LED: 2 Stücke/850 nm) | |
| | Farbige Nachtsicht | Spotlight: 2 Stücke/6500K/450 Lumen | |
| Audio | Zwei-Wege-Audio | | |
| Strom | DC Strom | DC 12.0V --- 1A, <12W | |
| Schnittstelle | Strom | DC Stromeingang | |
| | System | Reset-Taste | |
| | Ethernet | 1 × 10M/100Mbps RJ45 | |
| | Speicherung | MicroSD-Kartenslot (Max. 256GB) | |
| | Audio | Eingebautes Mikrofon & Lautsprecher | |
| Schwenken & Neigen | Schwenk- & Neigegeschwindigkeit | Schwenk: 355°, Neige: 0°~90° | |
| | Schwenkgeschwindigkeit | 2.5° ~ 90°/ Sek. (einstellbar) | |
| | Neigegeschwindigkeit | 1.5° ~ 60°/ Sek. (einstellbar) | |
| | Preset | 32 | |
| | Auto-Tracking | Unterstützt | |
| WLAN | WLAN-Standard | IEEE 802.11a/b/g/n | |
| | Betriebsfrequenz | 2,4GHz/5GHz | |
| | WLAN-Sicherheit | WPA-PSK/WPA2-PSK | |
| Software & Funktion | Bildfrequenz | Mainstream: 2fps - 25fps | |
| | | Substream: 4fps - 20fps | |
| | Birate | Mainstream: 4096Kbps-8192Kbps | |
| | | Substream: 128Kbps - 1228Kbps | |
| | Browser | Edge, Chrome, Firefox, Safari | |
| | Betriebssystem | PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android | |
| | Smarte Alarmer | Bewegungs-/Personen-/Autoerkennung; Haustiererkennung (Beta-Version) | |
| | Aufzeichnungsmodus | Bewegungsaufzeichnung (standard); Aufzeichnung nach Zeitplan; 24/7 Aufzeichnung | |
| | Methode der Verfolgung | Digital Tracking; Tracking Priorität: Pan/Tilt; Tracking Priorität: Digital | |
| | Protokoll & Standard | HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, | |
| | Max. Benutzerzugriff | 20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 × Substream & 2 × Mainstream) | |
| Smart Home | Google Assistant | | |
| Arbeitsumgebung | Temperatur | Arbeitstemperatur: -10°C - +55°C (14°F - 131°F) | |
| | Feuchtigkeit | Arbeitsfeuchtigkeit: 10% - 90% | |
| | Wetterbeständigkeit | Unterstützt | |
| Größe & Gewicht | Größe | 228*147*129mm | |
| | Gewicht | 1,211kg | |
| Garantie | Eingeschränkte Garantie | 2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für support gehen Sie zur https://support.reolink.com/hc/en-us/ | |