



KABELTROMMEL INNEN KUNSTSTOFF 4-FACH 25M H05VV-F3G1,5MM² SCHWARZ- PINK

KABELTROMMEL, KUNSTSTOFF INNEN

Art. Nr.
0010105608

EAN
400634173111

Typ
REV-577

KABELTROMMELN



- SOLIDE - der stabile Ständer aus lackiertem Stahlrohr mit komfortablem, zweifarbigem Tragegriff bietet einen festen und sicheren Stand
- LANGLEBIG - die federnd gelagerte und witterungsbeständige Trommelscheibe aus schlagfestem Spezialkunststoff gewährleistet ein leichtgängiges Auf- und Abrollen
- KOMPLETT - anschlussfertig mit hochwertiger Kunststoff-Leitung und Schutzkontakt-Stecker, verschiebbarer Feststellbremse, Kabelclip zur Leitungsfixierung, drehbarem Wickelgriff und Leitungsführung am Ständer
- SICHER - integrierter Thermo-Schalter als Überhitzungsschutz mit Wiederanlaufperre, alle Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz und selbst schließendem Klappdeckel
- PRAKTISCH - Vier Steckdosen und 25 m lange Leitung für eine flexible und sichere Stromversorgung mehrerer elektrischer Geräte im Innen- oder Außenbereich, Schutzart IP44

ERP

Artikelebene (M)

Kurzbezeichnung 40 Z

Kunststoff Kabel Trommel H05VV-F25m

HF & Kurz Bezeichnung

Kabeltrommel, Kunststoff innen - Kunststoff Kabel Trommel H05VV-F25m

Beschreibung

Kabeltrommel - für eine flexible und sichere Stromverteilung im und ums Haus. Die robuste Kabeltrommel bietet einen stabilen, standsicheren Metallständer mit einem federnd gelagertem Trommelkörper aus schlagfestem Spezialkunststoff, wodurch eine langlebige Nutzung gewährleistet wird. Die mobile Stromversorgung lässt sich leichtgängig auf- und abrollen und durch den integrierten Überhitzungsschutz sicher und zuverlässig anwenden. Der mit vielen nutzerfreundlichen Extras ausgestattete Stromverteiler ist für Arbeiten mit mehreren elektrischen Geräten im Innen- und Außenbereich geeignet. Ein großer Arbeitsradius wird durch die hochwertige Kunststoff-Leitung ermöglicht. Anspruchsvolle Qualität und sorgfältige Verarbeitung - die Kabeltrommel von REV Ritter für den Privat- und Profi-Handwerker.

Kassenbon-Bezeichnung 1

Trommel

Kassenbon-Bezeichnung 2

Kabel

Kassenbon-Bezeichnung 3

Kunststoff

Kassenbon-Bezeichnung 4

H05VV-F25m

Bereich

Kabeltrommeln

Gruppe

Kunststoff-Kabeltrommel

Hauptfolge

Kabeltrommel, Kunststoff innen

Hauptfolged

6519847

Artikelnummer	0010105608
Bezeichnung	Kabeltrom. KU H05VV 25m pk ONL
CodeT_Segmentgruppe	200 Mobile Stromverteilung
CodeM_Mastergruppe	200 Kabel- & Gerätetrommeln
Code1_Artikelhauptgruppe	200 Kunststofftrommel Standard
Materialnummer	73111REV
EAN-Nummer	4006341731111
EAN Code (Umkarton)	
EAN Code Palette	
VE (Verpackungsmenge)	1

TECHNIK

EF005474 IP-Schutzart	IP44
EF002169 Werkstoff	Kunststoff
EF001257 Werkstoffgüte	Polypropylen (PP)
EF000117 Mit Klappdeckel	Ja
EF000781 Absicherung	Thermosicherung
EF000002 Nennspannung	230 V
EF000411 Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen	4
EF000416 Frequenz	50 Hz
EF000004 Schutzklasse	I
EF000536 Kabellänge	25 m
EF001792 Ader-Zahl	3
EF000060 Leiternennquerschnitt	1,5 mm ²
EF006233 Mit thermischem Schutz	Ja
EF002026 USB-Anschluss	Nein
EF000389 Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
EFDE0005 Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)	Nein
EF002650 Steckrichtung	Abgewinkelt
EF005629 Automatisches Kabelaufrollen	Nein
EF000081 Kabeltyp	H05VV-F
EF002652 Geeignet für Schutzkontaktstift	Ja
EF012579 Mit Schutzkontaktstecker für BE/DE/NL/RU (Typ F)	Ja
Verwendung im Freien	Vorübergehend
wiederanschließbar	Nein
Mechanische Beanspruchung	Leicht
Hochflexibel auch bei tiefen Temperaturen	Nein
Zeichnungsdoku_Datei1	Zertifikat_TÜV Süd_GS_Z1A 011956 0418 Rev. 03_REV-577_REV-575_REV-575A_20220214.pdf
Stand1	14.02.2022
Zeichnungsdoku_Datei2	

Stand2	14.02.2022
Zeichnungsdoku_Datei3	Zertifikat_TÜV Süd_CDF_704101855304-03_REV-577_REV-575_REV-575A_2022
Stand3	13.02.2022
Zeichnungsdoku_Datei4	Prüfbericht_TÜV Süd_GS_704101855304-03_REV-577_REV-575_REV-575A_2022
Stand4	11.02.2022
Stand5	06.06.2019
Produktdoku_Datei	Prüfbericht_TÜV Süd_Foto_704101855304-03_REV-577_REV-575_REV-575A_2022
Stand	11.02.2022
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Energieeffizienzpflicht	Nein
Volumen netto cm³	12.096
Länge netto mm	160 mm
Breite netto mm	240 mm
Höhe / Tiefe netto mm	315 mm
Gewicht netto gr	3.680 g
EVP Volumen	17.069 cm ³
EVP Länge	339 mm
EVP Breite	265 mm
EVP Höhe	190 mm
EVP Gewicht	4.039 g
VE Volumen	17.069 cm ³
VE Länge	339 mm
VE Breite	265 mm
VE Höhe	190 mm
VE Gewicht	4.039 g
Spaceman Volumen Einzelartikel cm³	0 cm ³
Spaceman Höhe Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Breite Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Tiefe Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Gewicht Einzelartikel	0 g
Ausgangsstoff für Explosivstoffe	Nein
Biozid	Nein
Gefahrstoff	Nein
Gefahrgut (J/N)	Nein
Sicherheitsdatenblatt (J/N)	Nein
Bauprodukt (J/N)	Nein

GG Versandart	Keine
Gefahrgutgruppe	Keine
Anzeigespflichtige Informationen	Nein
Volumen in cm³	12.096 cm ³
Leistung aufgerollt	1.000 W
Leistung abgerollt	3.000 W
Länge x Breite netto in mm	160x240 mm
Zusätzliche Informationen	Pantone 806C (pink)
Abmessungen LxBxH/T netto	160x240x315 mm
Leistungsbezeichnung	Kunststoffleitung H05VV-F
RED-Produkt	Nein