



<b>Kollektion</b> Collection		<b>4,5/0,3</b>
Typ Type		Dielen Planks
Format Size (mm)		1220 x 181
Stärke Thickness (mm)		4,5
Nutzschicht Wear layer (mm)		0,3
Vergütung Coating		UV
Struktur Surface		Gebürstet Embossed
Gefaste Kanten Bevelled edge		Ja Yes
Verbindung Connection		2G
Trittschalldämmung Impact sound insulation		Ja Yes
1 Karton box 	Stück pieces	12
	m <sup>2</sup>	2,650
	kg	19.69
1 Palette pallet 	kartons boxes	36
	m <sup>2</sup>	95,4
	kg netto net	708,84
Rutschhemmstufe Slip resistance	DIN 51130	R10
Rutschfestigkeitsklasse Slip resistance class	CEN/TS 15676	DS
Brinellhärte Residual indentation	EN 1534:2010	-
Wärmedurchlasswiderstand Thermal conductivity	EN 12667:2001	0,120 W/m <sup>2</sup> K
Brandverhalten Flammability	BS EN 13501	Bfl-s1
Formaldehyd Formaldehyde		E1
Fussbodenheizung Underfloor heating	Geeignet zum Verlegen auf Warmwasser und elektrischer Fussbodenheizung* Suitable for hot water and electric heating systems*	
Nutzungsklasse Utilization class		23/32
Herstellergarantie Warranty of the producer	Wohnen Residential Mittlere gewerblich Light commercial	25 Jahre years 5 Jahre years

\* Beachten Sie die Verlegeanleitung für weitere Details: [bdesign-floors.com](http://bdesign-floors.com)  
 See the installation instructions for more details: [bdesign-floors.com](http://bdesign-floors.com)

Für die Vollversion der DoP (Leistungserklärung) besuchen Sie: [hwzi.ch/downloads](http://hwzi.ch/downloads)  
 For the full version of the DoP (Declaration of Performance) visit: [hwzi.ch/downloads](http://hwzi.ch/downloads)

