

Produktdatenblatt			
DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen			
Name oder Handelsmarke des Lieferanten:		linovum	
Anschrift des Lieferanten:		Am Krozinger Weg 4, 79189 Bad Krozingen	
Modellkennung:		840002079	
Lichtquellentyp:			
Verwendete Beleuchtungstechnologie:		LED	Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: Non-Directional - NDLS
Sockeltyp (oder sonstige elektrische Schnittstelle)		Kabel	
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:		MLS	Vernetzte Lichtquelle (CLS): Nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle:		Nein	Hülle: keine Hülle
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:		Nein	
Blendschutzschild:		Nein	Dimmbar: Nein
Produktparameter			
Parameter		Wert	Parameter
Allgemeine Produktparameter:			
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1 000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl aufgerundet		8	Energieeffizienzklasse F
Nutzlichtstrom (Φuse) mit der Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360°), in einem breiten Kegel (120°) oder in einem schmalen Kegel (90°) bezieht		720 in 120°	ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K 2700
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W		8,0	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet 0,00
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb (Pnet) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet		0,00	Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte 82
Äußere Abmessungen; ggf. ohne separates Betriebsgerät, Beleuchtungssteuerungsteile und Nicht-Beleuchtungsteile (mm)	Höhe	0,00	spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 250 nm bis 800 nm bei Volllast Siehe Bild unten
	Breite	0,00	
	Tiefe	0,00	
Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme (3)		-	Falls ja, Wert der äquivalenten Leistungsaufnahme (W) -
		Farbwertanteile (x und y)	0,436
			0,403
Parameter für Lichtquellen mit gebündeltem Licht:			
Spitzenlichtstärke (cd)		192,00	Halbwertswinkel in Grad oder Spanne der einstellbaren Halbwertswinkel 110
Parameter für LED- und OLED-Lichtquellen			
Wert des R9-Farbwiedergabeindex		-2	Lebensdauerfaktor 1
Lichtstromerhalt		1,00	
Parameter für LED- und OLED-Netzspannungslichtquellen			
Verschiebungsfaktor (cos φ1)		0,88	Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen 0
Angabe, ob eine LED-Lichtquelle eine Leuchtstofflichtquelle ohne eingebautes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistungsaufnahme ersetzt		-	Falls ja, Wert der ersetzten Leistung (W) -
Flimmer-Messgröße (Pst LM)		0,0	Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) 0,0

