




Wall Lights - Ceiling Lights | 220-240 V | stripLED 45 W 900 mA | DALI
7966



Technische Daten	
Sammlung	ma[&]de
Designer	Marco Piva
Installationsposition	Decke
Installation environment	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	stripLED
Optic	Diffused
Light emission direction	downward
Lampenleistung	45 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	5073 lm
Frequency	60 - 50 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tonalität	3000 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Isolierklasse	1
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	650°
Operating temperature	70 °C
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
ETL	Nein
Einschließlich Driver	Ja
Leuchte dimmbar	DALI
Notbeleuchtung	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein Kg
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein

Oberfläche Gehäuse

Material	Aluminium
Colour	embossed white RAL 9003
Bearbeitungstyp	Coating

Oberfläche Diffusor

Material	PMMA
Colour	sandblasted
Bearbeitungstyp	Laser engravings

Oberfläche Fassung

Material	Iron
Colour	embossed white RAL 9003
Bearbeitungstyp	Coating



Wall Lights - Ceiling Lights | 220-240 V | stripLED 45 W 900 mA | DALI
7966

Single emission wall lights or ceiling lights for indoor application.

The device body is made of aluminium and features a embossed white ral 9003 finish, processed by means of coating; the diffuser is made of pmma with a laser engravings treatment; the mounting frame is made of iron, with a embossed white ral 9003 finish, processed by means of coating. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of -- kg. The power supply driver is included in the delivery.

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Illuminotechnical Eigenschaften	
Lichtstrom (Lichtquelle)	5073 lm
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAda
Farbwiedergabeindex	90 Ra