

Akku-Tauchsäge LXT

DSP600Z

18 V x 2 • 2.500 - 6.300 U/min •
165 mm

Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät.

Eine präzise Tauchsäge mit bürstenlosem Motor. Zwei 18 V Akkus liefern eine Gesamtspannung von 36 V. Diese schnelle Säge hat eine einstellbare Geschwindigkeit zwischen 2.500 und 6.300 U/min. Erzielt saubere Schnittergebnisse bei Verwendung mit einer Führungsschiene.



Technische Details

Akku-Serie: LXT	✓
Akkuspannung	2 x 18 V
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	2500 - 6300 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	56 mm
Max. Schnittleistung 48°	38 mm
Max. Schnittleistung 45°	40 mm
Max. Neigung links / rechts	- 1 / 48 °
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Bohrung	20 mm
Schalleistungspegel (dB)	103 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	92 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Holz schneiden	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Holz schneiden	1,5 m/s ²
Vibrationswerte, Schneiden von Metall	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert)	1,5 m/s ²

EAN 0088381844284

Link zur Produktseite - www.makita.at



Spezifikationen

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor.
- Schnittpunkt bleibt bei allen Winkleinstellungen an exakt der gleichen Stelle
- Winkelverstellung von -1° bis +48° (Hinterschnittfunktion)
- Winkelschnelleinstellung für -1°, 22,5° und Schnellvorwahl von 45° oder 48° als maximalen Kippwinkel
- Mit Anreiß-Modus für ausreißfreien Schnitt
- Kippt auch bei größtem Neigungswinkel nicht von der Führungsschiene
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Mit Konstantelektronik, Sanftanlauf und Überlastschutz
- Sägeblatтарretierung zum leichten Sägeblattwechsel
- Soft-Start für weiches Anlaufen
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

783203-8 Innensechskantschlüssel 5 mm		165447-6 Parallelanschlag	
---	---	-------------------------------------	---

Passendes Zubehör

165447-6 Parallelanschlag		1913J9-2 Rückschlagstopper	
194367-7 Führungsschiene 3.000 mm		194385-5 Schraubzwingen	
194416-0 Gleitstreifen auf Rolle, 10 Meter		194417-8 Haftstreifen auf Rolle, 10 m	
198885-7 Führungsschienenverbinder		199140-0 Führungsschiene 1.000 mm	
199141-8 Führungsschiene 1.500 mm		199826-6 Ratschenzwingen	
783203-8 Innensechskantschlüssel 5 mm		839290-6 MAKPAC Koffereinsatz	
B-56699 Sägeblatt für Tauchsägen		B-56708 Sägeblatt für Tauchsägen	
B-56714 Sägeblatt für Tauchsägen		B-56720 Sägeblatt für Tauchsägen	
B-56736 Sägeblatt für Tauchsägen		B-56742 Sägeblatt für Tauchsägen	
B-57336 SPECIALIZED Sägeblatt			