

KSE 55 Vario Plus (601204000) Handkreissäge Karton

Bestell-Nr. 601204000
EAN 4007430168146



Abbildung stellvertretend



- Kombinierte Tauch- und Handkreissäge - zwei vollwertige Funktionen in einer Maschine
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Sägeblattes für sicheres Arbeiten
- Bequemer Sägeblattwechsel durch gleichzeitige Pendelhauben- und Spindelarrretierung
- Besonders leicht durch Sägegehäuse und Führungsplatte aus Magnesium-Druckguss
- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Wandnahes Sägen möglich
- Präziser, doppelt geführter Aluminium-Parallelanschlag erleichtert Ablängschnitte
- Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
- 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
- Sägespäne-Auswurfstutzen für jede Arbeitsposition individuell dreh- und arretierbar
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
- Werkzeuglose Feinjustierung der Maschine bei Einsatz auf der Führungsschiene

Technische Werte**Kennwerte**

Nennaufnahmeleistung	1200 W
Abgabeleistung	700 W
Max. Schnitttiefe bei 90°	55 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°	40 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	160 x 20 mm
Schwenkbereich von/bis	0 / + 45 °
Leerlaufdrehzahl	2000 - 5200 /min
Drehzahl bei Nennlast	5200 /min
Max. Schnittgeschwindigkeit	44 m/s
Drehmoment	5 Nm
Gewicht ohne Netzkabel	3.7 kg
Kabellänge	4 m

Vibration

Sägen Spanplatte	2.5 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²

Geräuschemission

Schalldruckpegel	94 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	105 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

Lieferumfang

Hartmetall-Kreissägeblatt (42 Zähne)
Parallelanschlag
Absaugverbindungsstück
Sechskantschlüssel