RLC-523WA-IP-Kamera-Spezifikationen		
	Modell	**RLC-523WA**
Video & Audio	Bildsensor	1/2.7" CMOS Sensor
	Videoauflösung	Standard: 2560 x 1920 (5,0 Megapixels) bei 20 fps
	Objektiv	f=2.7-13.5mm F=1.6-3.3, Zoom-Objektiv
	Videokomprimierung	H.264
	Blickwinkel	Horizontal: 96° - 27°
		Vertikal: 69° - 21°
	Tag-/Nacht-Modus	IR-Cut Filter mit automatischer Umschaltung
	Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 60 Meter (190ft) (LED: 4 Stücke/28 mil/850 nm)
	Farbige Nachtsicht	Spotlight: 3 Stücke/5700K/945 Lumen)
	Audio	Zwei-Wege-Audio
Strom	DC Strom	DC 12.0V⎓ 2A, <24W
Schnittestelle	Strom	DC Stromeingang
	System	Reset-Taste
	Ethernet	1 × 10M/100Mbps RJ45
	Speicherung	MicroSD-Kartenslot (Max. 256GB)
	Audio	Eingebautes Mikrofon & Lautsprecher
Schwenk & Neige	Schwenk- & Neigebereich	Schwenk: 360°, Neige: 0° - 90°
	Schwenkgeschwindigkeit	2.5° - 150°/ Sek. (einstellbar)
	Neigegeschwindigkeit	1.5° - 60°/ Sek. (einstellbar)
	Preset	64
	Kurs	1 Kurs, bis zu 16 Preset-Punkte pro Kurs
	Auto-Tracking	Unterstützt
	Wiederherstellung bei Stromausfall	Unterstützt
WLAN	WLAN-Standard	IEEE 802.11a/b/g/n
	Betriebsfrequenz	2,4 GHz / 5 GHz
	WLAN-Sicherheit	WPA-PSK/WPA2-PSK
Software & Funktion	Bildfrequenz	Mainstream: 2fps - 30fps (standard: 20fps)
		Substream: 4fps - 15fps (standard: 10fps)
	Birate	Mainstream: 1024Kbps -8192Kbps (standard: 4096Kbps)
		Substream: 64Kbps - 512Kbps (standard: 256Kbps)
	Browser	IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Smarte Alarme	Bewegungs-/Personen-/Autoerkennung
	Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaufzeichnung (standard); Aufzeichnung nach Zeitplan; 24/7 Aufzeichnung
	Protokoll & Standard	HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P, IPv4, FTP
	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 × Substream & 2 × Mainstream)
	Arbeitet mit	Google Assistant
Arbeitsumgebung	Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C - +55°C (14°F - 131°F)
	Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% - 90%
	Wetterfest	IP66
Größe & Gewicht	Dimensionen	Φ 136 x 201 mm
	Gewicht	1,8 kg
Garantie	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für support besuchen Sie bitte: https://support.reolink.com/hc/en-us/