


Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2013 DER KOMMISSION zur
Energieverbrauchskennzeichnung von elektronischen Displays

	Parameter	Parameter oder Wert und Genauigkeit			Einheit
1.	Name oder Warenzeichen des Lieferanten	acer			
	Anschrift des Lieferanten	Acer Italy S.R.L., Viale delle Industrie, 1/A 20044 Arese (MI), Italy			
2.	Modellkennung	X34 V3			
3.	Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR)	F			
4.	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei SDR	31,0			W
5.	Energieeffizienzklasse bei hohem Dynamikumfang (HDR)	G			
6.	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR), falls vorhanden	37,0			W
7.	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, falls zutreffend	0,3			W
8.	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand, falls zutreffend	0,5			W
9.	Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb, falls zutreffend	Nicht zutreffend			W
10.	Art des elektronischen Displays	Monitor			
11.	Seitenverhältnis	21	:	9	
12.	Bildschirmauflösung	3 440	x	1 440	pixels
13.	Bildschirmdiagonale	86,4			cm
14.	Bildschirmdiagonale	34			Zoll
15.	Sichtbare Bildschirmfläche	26,6			dm²
16.	Verwendete Panel-Technologie	LCD			
17.	Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden	Nein			
18.	Spracherkennungssensor vorhanden	Nein			
19.	Anwesenheitssensor vorhanden	Nein			
20.	Bildwiederholfrequenz (Standard)	60			Hz
21.	Mindestens garantierte Software- und Firmware-Aktualisierungen (ab dem Datum der Beendigung des Inverkehrbringens)	8			Jahre
22.	Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Datum der Beendigung des Inverkehrbringens)	7			Jahre
23.	Mindestens garantierte Produktunterstützung	7			Jahre
	Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie	2			Jahre
24.	Art der Stromversorgung (Netzteil)	Extern			
25.	Externes Netzteil (nicht genormt, in der Verkaufsverpackung enthalten)				
	i	AY240AA-ZF240100M			

	<i>ii</i>	Eingangsspannung	230	V
	<i>iii</i>	Ausgangsspannung	24,0	V
26.	Genormtes externes Netzteil (oder geeignetes Netzteil, falls nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)			
	<i>i</i>	-		
	<i>ii</i>	Benötigte Ausgangsspannung	-	V
	<i>iii</i>	Benötigte (Mindest-)Stromstärke	-	A
	<i>iv</i>	Benötigte Stromfrequenz	-	Hz

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 15



EPREL-Eintragungsnummer 1883382

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1883382>

Lieferant: Acer Italy S.R.L. (Bevollmächtigter)

Website:

Kundenbetreuung:

Name: Acer Italy S.R.L.

Website:

E-Mail-Adresse: acer-italy-srl@legalmail.it

Telefonnummer: +39-02-939-921

Anschrift:

Viale delle Industrie, 1/A 20044 Arese (MI), Italy



Predator X34 V3

Predator X34V3bmiiphuzx

Für alle, die noch mehr ins Geschehen eintauchen wollen

Lass Dich von dem 86 cm (34 Zoll) großen UWQHD MiniLED (2304 lokale Dimmzonen) Monitor mit seiner 1500R-Panoramakrümmung überzeugen. Der Predator X34 V3 ist das perfekte MiniLED-Display. Er ist mit bis zu 180Hz extrem schnell, hat eine kurze Pixel-Reaktionszeit und liefert echten Schwarzkontrast.



- Sichtbare Diagonale: 86,4 cm (34,0 Zoll)
- Auflösung: 3440x1440
- Reaktionszeit: 1ms(GTG)
- Helligkeit: 600nits, HDR1000 peak 1000nits cd/m²
- Signaleingang: 2x HDMI, 1x DP, 1x Type-C (90W Ladeleistung), USB 3.2 Hub (2x Up 2x Down), Audio Out
- Besonderheiten: MiniLED Panel mit 2304 Dimmzonen

AMD
FreeSync
Premium

180Hz



VESA CERTIFIED

DisplayHDR™ 1000

VRB
1ms

Predator X34V3bmiiphuzx

Spezifikationen



Technische Spezifikationen

Sichtbare Diagonale	86,4 cm (34,0 Zoll)
Displaygröße (BxH)	800x337 mm
Seitenverhältnis	21:9
Auflösung	3440x1440
Panel Typ	VA Panel
Reaktionszeit	1ms(GTG)
Helligkeit	600nits, HDR1000 peak 1000nits cd/m²
Hintergrundbeleuchtung	MiniLED
Acer CrystalBrite	Nein, entspiegeltes Display
Blickwinkel (h/v) CR>10:1	178/178 °
Blickwinkel (h/v) CR>5:1	178/178 °
Kontrast - statisch	4000:1
Kontrast - dynamisch	100M:1
Farbdarstellung	1.07B (10 Bit)
Farbraum	94% DCI-P3
Lautsprecher	2 x 5 Watt
Signaleingang	2x HDMI, 1x DP, 1x Type-C (90W Ladeleistung), USB 3.2 Hub (2x Up 2x Down), Audio Out
USB Type-C	1x Type-C (90W Ladeleistung)
Gehäusefarbe	schwarz
Frequenz (H/V)	71.52-268.2 KHz / 48Hz~180Hz
Bildwiederholfrequenz (max.)	180Hz DP/Type-C, 100Hz HDMI
HDMI	2x HDMI (2.0)
DisplayPort	1x (DP 1.4)
VGA	-
DVI	-
USB 3.1 Type-C	1x Type-C (90W Ladeleistung)
USB Hub	USB 3.2 Hub (2x Up 2x Down)
Audio	1x

Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Stromversorgung	Externes Netzteil
Energieeffizienz-Klasse	F
On-mode Power	31 kWh/1000h
HDR Energy Efficiency Class	G
HDR On-mode Power	37 kWh/1000h
Standby mode Power	0.5 W
Off mode Power	0.3 W

Fuß/Halterung

Neigewinkel	-5°~20°
Schwenkwinkel	+/-20°
Höhenverstellung	120 mm
VESA Aufnahme	100x100 mm

Normen und Standards

Garantie	24 Monate Carry In
Zertifizierung	MPR-II, Windows 10 konform
MTBF	30.000 Std. bei 25°C

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen (B x H x T)	806,10x577,30~457,30x345,60 mm
Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T)	806,10x394,30x128,30 mm
Nettogewicht	8,08 kg
Packmaß	96,60x52,80x24
Bruttogewicht	12,25 kg
Gewicht ohne Standfuß in Kg	5,96 kg
Palettengröße Geräte (H x B x T)	16 St. (122x102x225 cm)
Containergröße (20'/40')	160 / 336

Sonstiges

Kensington Security Slot	Ja
--------------------------	----

Bestellinformationen

Modell	Predator X34V3bmiiphuzx
Produktlinie	X Series
Bestellnummer	UM.CXXEE.301
EAN	4711121955853
Lieferumfang	1x Predator X34 V3, Garantiekarte, Schnellstartanleitung, Kabel: Strom, Displayport, HDMI, USB-C



Predator X34V3bmiiphux

SPEZIFIKATIONEN

Besonderheiten

Besonderheiten	MiniLED Panel mit 2304 Dimmzonen
Acer VisionCare	Ja
KVM Switch	Ja
Acer Display Widget	Ja
HDR Support	HDR Ready (HDR 10)
Sync. Technologie	FreeSync Premium