

Angaben / Information 65/2014

Warenzeichen des Lieferanten: Klarstein

Modellkennung des Lieferanten: 10022115 10022116 10028132 10028133

Bezeichnung	Symbol	Wert	Einheit
jährlicher Energieverbrauch	AEC hood	60,3	kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse		C	
fluiddynamische Effizienz	FDE hood	15,4	
Klasse für die fluiddynamische Effizienz		D	
Beleuchtungseffizienz	LE hood	44	lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse		A	
Fettabscheidegrad	GFE hood	76,3	%
Klasse für den Fettabscheidegrad		C	
Luftstrom bei minimaler und bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb, ausgenommen den Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellstufe		282,8 / 492,6	m³/h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellstufe		-	m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen bei minimaler und maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb		56 / 65	dB
A-bewertete Luftschallemissionen im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellstufe		-	dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	P <sub>0</sub>	0	W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P <sub>s</sub>	-	W

supplier's trade mark: Klarstein

supplier's model identifier: 10022115 10022116 10028132 10028133

Description	Symbol	Value	Unit
Annual Energy Consumption	AEC hood	60,3	kWh/a
Energy Efficiency class		C	
Fluid Dynamic Efficiency	FDE hood	15,4	
Fluid Dynamic Efficiency class		D	
Lighting Efficiency	LE hood	44	lx/W
Lighting Efficiency class		A	
Grease Filtering Efficiency	GFE hood	76,3	%
Grease Filtering Efficiency class		C	

air flow at minimum and maximum speed in normal use, intensive or boost excluded		282,8 / 492,6	m³/h
air flow at intensive or boost setting		-	m³/h
airborne acoustical A-weighted sound power emissions at minimum and maximum speed available in normal use		56 / 65	dB
airborne acoustical A-weighted sound power emissions at intensive or boost setting		-	dB
power consumption in off mode	P <sub>0</sub>	0	W
power consumption in standby mode	P <sub>s</sub>	-	W

Angaben / Information 66/2014

Modellkennung	Symbol	Wert	Einheit
10022115 10022116 10028132 10028133			
jährlicher Energieverbrauch	AEC hood	60,3	kWh/a
Zeitverlängerungsfaktor	f	1,4	
fluiddynamische Effizienz	FDE hood	15,4	
Energieeffizienzindex	EE hood	76	
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	Q <sub>SEP</sub>	259,6	m³/h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt	P <sub>SEP</sub>	240	Pa
Maximaler Luftstrom	Q <sub>MAX</sub>	492,6	m³/h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W <sub>SEP</sub>	112,3	W
Nennleistung des Beleuchtungssystems	WL	4,0	W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	E <sub>av,skt</sub>	176	Lux
Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P <sub>s</sub>	-	W
Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	P <sub>0</sub>	0	W
Schallleistungspegel	LWA	65	dB

Model identification	Symbol	Value	Unit
10022115 10022116 10028132 10028133			
Annual Energy Consumption	AEC hood	60,3	kWh/a
Time increase factor	f	1,4	
Fluid Dynamic Efficiency	FDE hood	15,4	
Energy Efficiency Index	EE hood	76	
Measured air flow rate at best efficiency point	Q <sub>SEP</sub>	259,6	m³/h
Measured air pressure at best efficiency point	P <sub>SEP</sub>	240	Pa
Maximum air flow	Q <sub>MAX</sub>	492,6	m³/h
Measured electric power input at best efficiency point	W <sub>SEP</sub>	112,3	W
Nominal power of the lighting system	WL	4,0	W
Average illumination of the lighting system on the cooking surface	E <sub>av,skt</sub>	176	Lux
Measured power consumption in standby mode	P <sub>s</sub>	-	W
Measured power consumption off mode	P <sub>0</sub>	0	W
Sound power level	LWA	65	dB