

DATA SHEET SWISSCAVE WLI-160F

Technische Daten

Temperaturspeicherfunktion

Akustischer Alarm bei offener Tür Ja
Verstellbare Füße um Bodenun-

Ja

Ja

abweichen)

Leistungsstarke Winter-Heizfunktion (*Im Heizbetrieb können

temperatur- und Feuchtigkeitswerte vom eingestelltem Wert

Kondenswasser-Behälter

ebenheiten auszugleichen

(Stromausfall)

Heizung

| recinische Daten | | |
|---|--|--|
| Außengestaltung | | Leistungsdaten |
| Gehäuse | Schwarz beschichtetes Stahl- blech | Luftfeuchtigkeit |
| Tür-Verglasung | Ganzflächige, UV-abweisende, gasbefüllte, mit Niedrigenergie- | Aktiv gesteuerte Feuchti (Einstellbereich 60-80%) |
| | Gläsern ausgerüstete Glastür (Doppelverglasung) | Klimaklasse |
| Türrahmen | Rahmenios (voligias) | Volumen |
| Türgriff | Eloxiertes, gebürstetes Alumi- nium | Geräuschpegel |
| Türanschlag | Rechts | Temperaturbereich |
| Türanschlag optional wechselbar (von rechts nach links) | Ja | Allgemeine Informatione |
| Außenmaße (H/B/T) | 885 x 590 x 560 mm | From des Gerätes |
| Verpackungsmaße (H/B/T) | 975 x 655 x 640 mm | Wartungsvertrag (Garant längerung) |
| Innenausstattung | | Transportgewicht |
| Temperaturzonen | 1 | Nettogewicht |
| Beleuchtung des Kühlraumes | Rundumausleuchtung in Weiss, Blau, Amber (umschaltbar) | Energieverbrauch pro Ta |
| Schalter für Beleuchtung | Ja | Stromspannung |
| Anzahi Tabiare total | 6 | Kabellänge |
| Anzahl Schrägtablare (für die perfekte Weinpräsentation) | (optional erhältlich) | |
| Material der Tablare | Sapele (Mahagoni) Rohholz Tab- lare mit breiter, optisch anspre- chender Griffleiste | |
| Stahlkugel-gelagerte Teleskop- auszüge | Ja | |
| Innenverkleidung | Schwarz PUR | |
| Funktionsumfang | | |
| Optimale Nutzung | Lagerung und Weintemperierung | |
| Benutzeroberfläche | 2 digitale Anzeigen (Soll- und Ist- Temperatur) | |
| Aktivkohlefilter (für optimale Luft- qualität) | Ja | |
| Kompressor | JP-HE (high efficent) | |
| Kältemittel | R600a (umweltfreundlich) | |
| Vibrationsfreier Einbau | Ja | |
| Kühlsystem | Kombinierte Konvektions-/Um- luftkühlung | |
| Abtaufunktion | Automatisch | <u> </u> |

| Leistungsdaten | |
|--|--|
| Luftfeuchtigkeit | Empfehlung 50-70% |
| Aktiv gesteuerte Feuchtigkeit (Einstellbereich 60-80%) | |
| Klimaklasse | SN-T |
| Volumen | 108 I |
| Geräuschpegel | 38 dB(A) Schallschluck-Empfeh- lung |
| Temperaturbereich | 5 °C - 20 °C |
| Allgemeine Informationen | |
| From des Gerätes | Kücheneinbau |
| Wartungsvertrag (Garantieverlängerung) | Empfohlen |
| Transportgewicht | 49 kg |
| Nettogewicht | 45 kg |
| Energieverbrauch pro Tag | 0,425 kWh (ca.) |
| Stromspannung | 220 V / 50 Hz |
| Kabellänge | 2 m |



