

KD-X182DB - 1DIN, Digital Media Receiver with Digital DAB+ tuner.

Display	
Abnehmbares Bedienteil	Ja
Display (Typ)	Einzeiliges VA LC Display
LCD Displayfarbe	Weiß
Farbe der Tastaturbeleuchtung	rot
Musiksynchrone Effektbeleuchtung	Ja
Automatischen Dimmerfunktion	Ja
Helligkeitsregler	
Text-Display geeignet für russische Schriftzeichen.	Ja
Text-Display geeignet für spanische Sprache	Ja
Kompatibel mit Französischer Text Anzeige	Ja
Tuner	
Digitalradioempfang DAB+	
DAB+ Band III	174928MHz bis 239200MHz
FM	
Radio Data System	Ja
UKW Frequenzbereich	87,5 - 108,0 MHz
Empfindlichkeit	6.2dBf (0.56V/75 ohms)
Empfindlichkeit bei 46 dB	1.58uV / 75 ohms
Stereo-Kanaltrennung	40 dB
LW	
LW Frequenzbereich	153 - 279 kHz
LW Eingangsempfindlichkeit	45uV
MW	
MW Frequenzbereich	531 - 1.611 kHz
MW Eingangsempfindlichkeit	28,5uV
Senderspeicher	18UKW + 6MW + 18DAB
Speicher für Radiostationen (behält die Einstellungen bei Unterbrechung der Stromversorgung)	Ja
Automatische Senderspeicherung SSM (nur UKW)	Ja
Empfangsstarker RDS-Tuner mit Digital-Processing	Ja

Unterstützte Medienformate	
Audio Decoder	
MP3-Wiedergabe mit Tag-Anzeige	USB
WMA-Wiedergabe mit Tag-Anzeige	USB
WAV-Wiedergabe mit Tag-Anzeige	USB
FLAC-Wiedergabe mit Tag-Anzeige	USB (bis 96kHz/24Bit)
USB	
Position	Vorderseite
Laufwerkmodus für USB-Massenspeichergeräte (Mass Storage Class)	
Zufalls- / Wiederholungswiedergabe	Ja
Max. 1,5A Ladefunktion	Ja
Audio	
Maximale Ausgangsleistung	4 x 50 W / 2 x 50 W + Subwoofer (4 Ohm) 1 x 50 W
Nennleistung bei breitbandiger Messung (Vorne & Hinten)	4 x 22W
MOS-FET-Verstärker	Ja
Lastimpedanz	4 Ohm (4 - 8 Ohm zulässig)
K2 Klangtuning	Ja
EQ	
Grafische 13-Band Klangregelung (EQ)	Ja
Equalizer(EQ)-Voreinstellungen	Ja (8 Speicherplätze)
Easy EQ-Einstellung	Ja
Volume Link EQ maskiert unerwünschte, externe Fahrgeräusche	Ja
Hochpass-Filter/Tiefpass-Filter	Ja, 2 x 6.35 mm Eingang auf der Rückseite, regelbar
Digitaler Soundprozessor (DSP)	
Time Alignment (Laufzeit-Anpassung)	Ja
Space Enhancement für die virtuelle Vergrößerung des Klangraums	Ja
Sound Response erzeugt eine realitätsnahe Wiedergabe	Ja
Sound Lift ermöglicht die virtuelle Positionierung des Klangbildes	Ja
Digital Track Expander	Ja
Loudness-Regler	• (Aus/Gering/Hoch)
Bass-Boost-Funktion (Hyper Bass-System)	Ja

Ein- und Ausgänge	
AUX-Eingang	1 (Front)
Vorverstärkerausgänge	Umschaltbarer Vorverstärker Ausgang (Rear / Subwoofer)
Vorverstärker-Ausgangspegel	2,5 V
Line-Ausgangsimpedanz	< 600 Ohm
Subwoofer-Ausgang mit einstellbarem Pegel und variabler Übernahmefrequenz	Ja (Level -8 - +8)
Pegel des Subwoofer-Ausgangs	2,5 V
Allgemein	
Multifunktions-Drehregler	Ja
Akustische Bedienunterstützung (Beep Tone Support)	Ja (über Lautsprecher)
Back-Up-Speicher	Ja
Vorbereitet für Lenkradfernbedienung	Ja
ISO-Steckverbinder	Kabel
Geringe Einbautiefe (Short Body)	Ja
Abmessungen (B x H x T)	182 x 53 x 100mm
Weight	0,60 kg