



LED AKKU TISCHLEUCHE KUNSTSTOFF 120LM IP44 WEISS

AKKU TISCHLEUCHE PE

Art. Nr.
2021002000

EAN
4006341727589

Typ
21B15-A2

LEUCHTENKONZEPTE



- MOBIL - spritzwassergeschützte LED Akku Tischleuchte für Innen & Außen, ideal für Garten, Balkon oder Terrasse, Abmessungen (LxBxH): 160 mm x 160 mm x 250 mm
- FUNKTIONELL - mit einer angenehmen Leuchtkraft von 120 lm in warmweißem Licht und integriertem Schalter zum Ein-/Aussschalten und Dimmen
- FLEXIBEL - ohne Kabel, Betrieb über wiederaufladbaren & langlebigen Li-Ion-Akku 3,7V / 2.200mAh, Akkulaufzeit: 5 Stunden
- LANGLEBIG - sparsame, nachhaltige Technologie mit LED's für ca. 15.000 h Betriebsstunden
- KOMPLETT - inklusive USB-Kabel mit einer Kabellänge von ca. 1,1 m, SCHUTZART IP44: geeignet für innen & außen

ERP

Artikelebene (M)

Kurzbezeichnung 40 Z

LED Akku Leuchte Kunststoff

HF & Kurz Bezeichnung

Akku Tischleuchte PE - LED Akku Leuchte Kunststoff

Beschreibung

Die kompakte, kabellose LED Akku Tischleuchte überzeugt durch ihre spritzwassergeschützte Bauform aus bruchfestem Kunststoff. Sie ist universell einsetzbar, im Innen- und Außenbereich, das ideale Produkt für Garten, Balkon und Terrasse. Die mobile Leuchte wird mit einem langlebigen, wiederaufladbaren Li-Ion-Akku betrieben und sorgt dadurch überall dort für Licht, wo kein Strom verfügbar ist. Je nach gewählter Leuchtkraft können Sie die Leuchte ca. 5 Stunden mit einer Akkuladung leuchten lassen. Über den eingebauten Schalter lässt sich die Tischlampe einfach Ein- und Ausschalten sowie Dimmen. Die energieeffiziente, fest verbaute LED-Technologie bietet eine nachhaltige und lange Lebensdauer. Mit einer effektiven Leuchtkraft in einem warmweißen Licht schafft Sie eine angenehme und stimmungsvolle Atmosphäre auf Ihrem Tisch. Keine Installation erforderlich - im Lieferumfang befindet sich ein ca. 1m langes USB-Kabel zum bequem Aufladen.

Kassenbon-Bezeichnung 1

Leuchte

Kassenbon-Bezeichnung 2

Akku

Kassenbon-Bezeichnung 3

LED

Kassenbon-Bezeichnung 4

Kunststoff

Bereich

Leuchtenkonzepte

Gruppe

Mobiles Licht

Hauptfolge

Akku Tischleuchte PE

HauptfolgeID

10287

Artikelnummer

2021002000

Bezeichnung

LED Akku Tischl. Kunststoff ws

CodeT_Segmentgruppe	300 Leuchten
CodeM_Mastergruppe	300 Lampen/Leuchten/Strahler
Code1_Artikelhauptgruppe	306 Terrassen & Gartenleuchten
Materialnummer	72758REV
EAN-Nummer	4006341727589
EAN Code (Umkarton)	
EAN Code Palette	
VE (Verpackungsmenge)	1

TECHNIK

EF000003 Montageart	Frei positionierbar
EF000187 Spannungsart	DC
EF005474 IP-Schutzart	IP44
EF002169 Werkstoff	Kunststoff
EF000004 Schutzklasse	III
EF002423 Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
EF011870 Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	15.000 h
EF000536 Kabellänge	1,1 m
EF012172 Leuchtenlichtausbeute	80 lm/W
EF009346 Farbtemperatur	3.000 K
EF016261 Farbtemperatur einstellbar	nein
EF016262 Lichtstrom einstellbar	Stufenlos (5-100%)
EF000488 Mit Ein-/Ausschalter	Ja
EF000076 Leistung	1,5 W
EF011587 Lichtstrom	120 lm
EF013760 Ausstrahlungswinkel	120 °
Zeichnungsdoku_Datei1	Zertifikat_TÜV Süd_EMC_E8A 077342 0477 Rev. 00_21B15-A2_A22C01-11_20230314.pdf
Stand1	14.03.2023
Zeichnungsdoku_Datei2	Prüfbericht_TÜV Süd_IP44_IP54_IP65_68.140.22.0777.01_21B15-A2_A22C01-11RGB_20220220.pdf
Stand2	20.02.2022
Zeichnungsdoku_Datei3	Prüfbericht_TÜV Süd_ErP_68.184.22.1001.01_21B15-A2_3600h_20230314.pdf
Stand3	14.03.2023
Schaltplan_Datei2	Prüfbericht_Tiansu_MSDS_TSZ22110054-P03-R02_INR18650 2200mAh_Chengjiang Lithium ion Cell_20221219.pdf
Stand2	19.12.2022
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 25°C
Leuchtmittel Austauschbar	Nein
CE Zeichen	Ja

Energieeffizienzpflicht	Nein
Volumen netto cm ³	6.400
Länge netto mm	160 mm
Breite netto mm	160 mm
Höhe / Tiefe netto mm	250 mm
Gewicht netto gr	615 g
EVP Volumen	7.079 cm ³
EVP Länge	260 mm
EVP Breite	165 mm
EVP Höhe	165 mm
EVP Gewicht	753 g
VE Volumen	7.079 cm ³
VE Länge	260 mm
VE Breite	165 mm
VE Höhe	165 mm
VE Gewicht	753 g
Spaceman Volumen Einzelartikel cm ³	0 cm ³
Spaceman Höhe Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Breite Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Tiefe Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Gewicht Einzelartikel	0 g
Ausgangsstoff für Explosivstoffe	Nein
Biozid	Nein
Gefahrstoff	Nein
Gefahrgut (J/N)	Nein
Sicherheitsdatenblatt (J/N)	Nein
Bauprodukt (J/N)	Nein
UN Nummer	3481
GG Versandart	Keine
Gefahrgutgruppe	Keine
Anzeigepflichtige Informationen	Nein
Verwendete Beleuchtungstechnologie	LED
Ähnliche Farbtemperatur	3.000 K
Farbwiedergabeindex	80
Volumen in cm ³	6.400 cm ³
Austauschbare Lichtquelle	Nein
Energieeffizienzklasse	F
Länge x Breite netto in mm	160x160 mm
Abmessungen LxBxH/T netto	160x160x250 mm
RED-Produkt	Nein

Bitte beachten Sie, dass die Daten und Beschreibungen noch nicht final sind. Sie können sich im laufenden Produktevaluierungsprozess noch ändern.