

## Produktdatenblatt



<b>Modell</b>	PL 110 puck
<b>Art</b>	Puck light
<b>Energieverbrauch</b>	3 W
<b>Anzahl der LEDs</b>	1 x 15 per Puck
<b>Betriebsspannung</b>	24 V DC
<b>Durchschnittliche Lebensdauer:</b>	>25.000 hrs
<b>CCT</b>	2700 K
<b>CRI</b>	>82
<b>Lumen (pro Einheit)</b>	165 lm
<b>Lumen (Gesamtprodukt)</b>	165 lm
<b>Ersatzleistung</b>	25W
<b>Abstrahlwinkel</b>	120°
<b>Betriebstemperatur</b>	-20-+40°C
<b>Dimmbar:</b>	via wireless network
<b>Dimmbereich:</b>	1 %-100 %
<b>Abmessungen Puck</b>	H 15mm x ø 70mm
<b>Produktgewicht</b>	97gr (puck incl. wire)
<b>Gehäusematerialien</b>	Aluminium
<b>Abmessungen Steuerbox</b>	n.a.
<b>Gehäusematerialien</b>	n.a.
<b>Kabellänge Spot - Control Box (2-verdrahtet)</b>	2m
<b>Kabellänge Control Box - Netzstecker (2-verdrahtet)</b>	n.a.
<b>Montagedurchmesser</b>	63mm - 66mm
<b>Einbautiefe</b>	9mm
<b>Transportprotokoll</b>	n.a.
<b>Netzteil (im Lieferumfang enthalten)</b>	n.a.
<b>Verpackungsabmessungen für eine Einheit</b>	L 90mm x W 90mm x H 70mm
<b>Verpackungsvolumen für eine Einheit</b>	0,000284 m3
<b>Bruttogewicht der Einzelverpackung</b>	135gr
<b>EAN-Code für eine Einheit (EAN1)</b>	8718781552466
<b>Energieetikett</b>	A+
<b>HS-Code (Intrastat)</b>	940540390