



# INSTRUCTION



5W



## Manufactured By:

SHAOXING SHANGYU HUATENG ELECTRICAL CO., LTD.  
Chengdong Industrial Park, Shangyu Area, Shaoxing, Zhejiang, China

## Imported By:

Ningbo Jiangbei Xinmu Dianzi Keji Youxian Gongsì Zhejiang Sheng Ningbo Shi  
Jiangbei Qu Jiangbei Da Dao 99 Hao 61 Zhuang 5-41 Shi,  
Ningbo, 315000, China

✉ [service@enuotek.com](mailto:service@enuotek.com)

🌐 [www.enuotek.com](http://www.enuotek.com)



Like Sun GmbH  
Planckstr.59 45147 Essen  
ec-connection@web.de




Sea&Mew Accounting Ltd  
10 Duke Street, Coventry CV5 8BZ  
Compliance.SM@outlook.com


Made in China




**Step 1:**  
Use tool to cut appropriate hole in the ceiling.




**Step 2:**  
Open the terminal cover, and connect external circuit. L is connected with live line, N is connected with null line.



**Step 3:**  
Push up the spring buckles vertically, insert to the ceiling hole.



**Step 4:**  
Release spring buckles to fasten lamp in ceiling.



<b>Power</b>	5W	
<b>Dimmable Yes/No</b>	Non Dimmable	Dimmable
<b>Input voltage</b>	AC100-240V, 50Hz/60Hz	AC220-240V, 50Hz/60Hz
<b>Brightness</b>	450Lm	
<b>Lighting source</b>	SMD2835	
<b>Lighting color</b>	3000K/ 4000K/ 5000K	
<b>CRI: CRI&gt;80</b>	<b>Beam angle: 38°</b>	<b>Waterproof: IP44</b>

DE

LED Einbaustrahler

<b>Leistung</b>	5W	
<b>Dimmbar Ja/Nr</b>	Nicht Dimmbar	Dimmbar
<b>Eingangsspannung</b>	AC100-240V, 50Hz/60Hz	AC220-240V, 50Hz/60Hz
<b>Helligkeit</b>	450Lm	
<b>Lichtquelle</b>	SMD2835	
<b>Lichtfarbe</b>	3000K/ 4000K/ 5000K	
<b>CRI: CRI&gt;80</b>	<b>Abstrahlwinkel:38°</b>	<b>Wasserdicht: IP44</b>

### Installationsmethode:

1. Schneide ein Loch in die Decke. Und schalte die Stromversorgung vor der Installation aus.
2. Öffnen Sie die Klemmenabdeckung, und schließen Sie den externen Stromkreis an. L ist mit der aktiven Leitung verbunden, N ist mit der Nullleitung verbunden.
3. Schieben Sie die Federschnallen vertikal nach oben und setzen Sie die Lampe in das Deckenloch ein.
4. Lösen Sie die Federschnallen, um die Lampe an der Decke zu befestigen.
5. Stellen Sie den Lampenkopf auf die geforderte Lichtrichtung ein, die Installation ist beendet.

FR

## Lampe Encastrable LED

<b>Puissance</b>	5W	
<b>Dimmable Oui/Non</b>	Non Dimmable	Dimmable
<b>Tension d'entrée</b>	AC100-240V, 50Hz/60Hz	AC220-240V, 50Hz/60Hz
<b>Luminosité</b>	450Lm	
<b>Source d'éclairage</b>	SMD2835	
<b>Couleur d'éclairage</b>	3000K/ 4000K/ 5000K	
<b>CRI: CRI&gt;80</b>	<b>Angle de faisceau: 38°</b>	<b>Taux étanche: IP44</b>

## Méthode d'installation:

1. Couper un trou dans le plafond. Et éteignez l'électricité avant l'installation.
2. Ouvrez le cache-bornes, et connectez le circuit externe.  
L est connecté à la ligne en direct, N est connecté à la ligne nulle.
3. Poussez les boucles de ressort verticalement et insérez la lampe sur le trou du plafond.
4. Relâchez les boucles de ressort pour fixer la lampe dans le plafond.
5. Ajustez la tête de la lampe à la direction d'éclairage demandée, l'installation est terminée.

IT

## Lampada LED da Incasso

<b>Energia</b>	5W	
<b>Dimmerabile Si/No</b>	Non Dimmerabile	Dimmerabile
<b>Tensione di ingresso</b>	AC100-240V, 50Hz/60Hz	AC220-240V, 50Hz/60Hz
<b>Luminosità</b>	450Lm	
<b>Sorgente luminosa</b>	SMD2835	
<b>Colore di illuminazione</b>	3000K/ 4000K/ 5000K	
<b>CRI: CRI&gt;80</b>	<b>Angolo del fascio luminoso: 38°</b>	<b>Impermeabile: IP44</b>

## Metodo di installazione:

1. Tagliare un foro nel soffitto. E spegnere l'energia elettrica prima dell'installazione.
2. Aprire il copriterminali, e collegare il circuito esterno.  
L è collegato con una linea attiva, N è collegato con una linea nulla.
3. Spingere verticalmente le fibbie della molla e inserire la lampada sul foro del soffitto.
4. Rilasciare fibbie molla per fissare la lampada a soffitto
5. Regolare la testa della lampada verso la direzione di illuminazione desiderata, l'installazione è terminata.

ES

## Lampara Empotrables LED

<b>Poder</b>	5W	
<b>Regulable Sí/No</b>	No Regulable	Regulable
<b>Voltaje de entrada</b>	AC100-240V, 50Hz/60Hz	AC220-240V, 50Hz/60Hz
<b>Brillo</b>	450Lm	
<b>Fuente de iluminación</b>	SMD2835	
<b>Color de la iluminación</b>	3000K/ 4000K/ 5000K	
<b>CRI: CRI&gt;80</b>	<b>Ángulo de haz: 38°</b>	<b>Impermeable: IP44</b>

## Metodo de instalacion:

1. Corte un agujero en el techo. Y apague la electricidad antes de la instalación.
2. Abra la cubierta del terminal, y conecte el circuito externo.  
L está conectado con línea en vivo, N está conectado con línea nula.
3. Empuje hacia arriba las hebillas de muelle verticalmente e inserte la lámpara en el orificio del techo.
4. Suelte las hebillas de resorte para sujetar la lámpara en el techo.
5. Ajuste la cabeza de la lámpara a la dirección de la iluminación requerida, la instalación está terminada.

JP

## LEDダウンライト

<b>パワー</b>	5W	
<b>調光可能/非調光</b>	非調光	調光可能
<b>電圧</b>	AC100-240V, 50Hz/60Hz	AC220-240V, 50Hz/60Hz
<b>照明の明るさ</b>	450Lm	
<b>照明源</b>	SMD2835	
<b>照明色</b>	3000K/ 4000K/ 5000K	
<b>CRI: CRI&gt;80</b>	<b>ビーム角: 38°</b>	<b>防水率: IP44</b>

## インストール方法:

1. 天井に穴を開けます。また、設置の前に電源を切ってください。
2. ターミナルカバーを開き、外部回路を接続します。  
Lはライブラインに接続し、Nはゼロ線で接続します。
3. スプリングバックルを垂直に上に押し、ランプを天井の穴に差し込みます。
4. スプリングバックルを放して、ランプを天井に固定します。
5. ランプヘッドを要求の照明方向に調整して、取り付けを完了します。