



LED BATTERIE WANDLEUCHE KERZE MIT BATTERIE IP44 SCHWARZ BATTERIELEUCHTEN

Art. Nr.
2021002100

EAN
4006341728784

Typ
A 22410CS WL

LEUCHTENKONZEPTE



- MOBIL - spritzwassergeschützte Wandleuchte mit LED-Kerze für Innen & Außen, ideal für Garten, Balkon oder Terrasse, Abmessungen (LxBxH): 120 mm x 124 mm x 260 mm
- SPEZIELL - warmweißes "Kerzenlicht", mit integriertem Ein-/Ausschalter
- FLEXIBEL - Batteriebetrieb ohne Kabel
- LANGLEBIG - sparsame, nachhaltige Technologie mit LED's für ca. 15.000 h Betriebsstunden
- SCHUTZART IP44: geeignet für Innen und Außen

ERP

Artikelebene (M)

Kurzbezeichnung 40 Z

LED Wand Leuchte Kerze

HF & Kurz Bezeichnung

Batterieleuchten - LED Wand Leuchte Kerze

Beschreibung

Die kabellose Wandleuchte mit LED-Kerze überzeugt durch ihre spritzwassergeschützte Bauform aus Kunststoff und korrosionsgeschütztem Aluminium. Sie ist universell einsetzbar, im Innen- und Außenbereich, das ideale Produkt für Garten, Balkon und Terrasse. Die mobile LED Kerze wird mit Batterie betrieben und sorgt dadurch überall dort für Licht, wo kein Strom verfügbar ist. Über einen eingebauten Schalter lässt sich die Kerze einfach Ein- und Ausschalten. Die energieeffiziente, fest verbaute LED-Technologie bietet eine nachhaltige und lange Lebensdauer. Mit einem warmweißen Licht schafft Sie eine angenehme und stimmungsvolle Atmosphäre. Keine Installation erforderlich.

Kassenbon-Bezeichnung 1

Leuchte

Kassenbon-Bezeichnung 2

Wand

Kassenbon-Bezeichnung 3

LED

Kassenbon-Bezeichnung 4

Kerze

Bereich

Leuchtenkonzepte

Gruppe

Mobiles Licht

Hauptfolge

Batterieleuchten

HauptfolgeID

10304

Artikelnummer

2021002100

Bezeichnung

LED Batterie Wandl. Kerze sw

CodeT_Segmentgruppe

300 Leuchten

CodeM_Mastergruppe

300 Lampen/Leuchten/Strahler

Code1_Artikelhauptgruppe

311 Akku- & Batterieleuchten

Materialnummer	72878REV
EAN-Nummer	4006341728784
EAN Code (Umkarton)	
EAN Code Palette	
VE (Verpackungsmenge)	1

TECHNIK

EF000003 Montageart	Wandmontage
EF000187 Spannungsart	DC
EF005474 IP-Schutzart	IP44
EF002169 Werkstoff	Metall
EF011870 Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	15.000 h
EF009346 Farbtemperatur	3.000 K
EF000488 Mit Ein-/Ausschalter	Ja
EF005500 Mit Schutzabdeckung	Ja
EF000076 Leistung	0,06 W
EF013538 Werkstoff der Schutzabdeckung	Glas
Zeichnungsdoku_Datei1	Zertifikat_TÜV Süd_EMC_E8A_077342_0476_Rev. 00_AM 2252-510__A_22411SS_20230313.pdf
Stand1	13.03.2023
Zeichnungsdoku_Datei2	Prüfbericht_TÜV Süd_EMC_68.740.22.0531.01_AM_2252-510__A_22411SS_20230228.pdf
Stand2	28.02.2023
Zeichnungsdoku_Datei3	Prüfbericht_TÜV Süd_REACH_68.402.22.1228.03_AM 2252-510__A_22411SS_20230306.pdf
Stand3	06.03.2023
Zeichnungsdoku_Datei4	Prüfbericht_TÜV Süd_RoHS_68.402.22.1227.03_AM_2252-510__A_22411SS_20230306.pdf
Stand4	06.03.2023
Zeichnungsdoku_Datei5	Prüfbericht_TÜV Süd_IP44_IP65_68.140.22.0779.01_AM 2252-510__A_22411SS_20220220.pdf
Stand5	20.02.2022
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 60°C
Leuchtmittel Austauschbar	Nein
CE Zeichen	Ja
Energieeffizienzpflicht	Nein
Volumen netto cm ³	3.869
Länge netto mm	120 mm
Breite netto mm	124 mm
Höhe / Tiefe netto mm	260 mm
Gewicht netto gr	890 g
EVP Volumen	4.563 cm ³

EVP Länge	270 mm
EVP Breite	130 mm
EVP Höhe	130 mm
EVP Gewicht	1.197 g
VE Volumen	4.563 cm ³
VE Länge	270 mm
VE Breite	130 mm
VE Höhe	130 mm
VE Gewicht	1.197 g
Spaceman Volumen Einzelartikel cm³	0 cm ³
Spaceman Höhe Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Breite Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Tiefe Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Gewicht Einzelartikel	0 g
Ausgangsstoff für Explosivstoffe	Nein
Biozid	Nein
Gefahrstoff	Nein
Gefahrgut (J/N)	Nein
Sicherheitsdatenblatt (J/N)	Nein
Bauprodukt (J/N)	Nein
GG Versandart	Keine
Gefahrgutgruppe	Keine
Anzeigepflichtige Informationen	Nein
Verwendete Beleuchtungstechnologie	LED
Ähnliche Farbtemperatur	3.000 K
Volumen in cm³	3.869 cm ³
Länge x Breite netto in mm	120x124 mm
Abmessungen LxBxH/T netto	120x124x260 mm
RED-Produkt	Nein

Bitte beachten Sie, dass die Daten und Beschreibungen noch nicht final sind. Sie können sich im laufenden Produktevaluierungsprozess noch ändern.